汉克森滤芯E1-12 E1-16 E1-20 E1-24

产品名称	汉克森滤芯E1-12 E1-16 E1-20 E1-24
公司名称	杭州佳洁干澡过滤设备有限公司
价格	.00/支
规格参数	
公司地址	杭州市江干区石大路268号
联系电话	85047316 13456789955

产品详情

汉克森滤芯E1-12 E1-16 E1-20 E1-24 [2]汉克森滤芯；汉克森精密过滤滤芯；汉克森滤芯厂家直销
汉克森滤芯具体型号如下： E1-12、E1-16、E1-20、E1-24、E1-28、E1-32、E1-36、E1-40、E1-44、E1-48；E3-12、E3-16、E3-20、E3-24、E3-28、E3-32、E3-36、E3-40、E3-44、E3-48；E5-12、E5-16、E5-20、E5-24、E5-28、E5-32、E5-36、E5-40、E5-44、E5-48；E7-12、E7-16、E7-20、E7-24、E7-28、E7-32、E7-36、E7-40、E7-44、E7-48；E7-12、E7-16、E7-20、E7-24、E7-28、E7-32、E7-36、E7-40、E7-44、E7-48；E9-12、E9-16、E9-20、E9-24、E9-28、E9-32、E9-36、E9-40、E9-44、E9-48、

欢迎来电咨询！网址:zjfiler.cn 电话:0571-85047316 传真:0571-86465021 联系人:潜龙军 手机:13456789955
下面介绍下汉克森滤芯相关知识； 产品特点 汉克森滤芯精密过滤器的心脏，故称滤芯。是由耐腐蚀、结构性能优、不同结构的不锈钢骨架组成，不但焊接强度高而且气流阻力低。为了使介质接触面积面积大，改进了滤除率，提高了过滤效果。因此不同精度级别滤芯采用不同结构型式、新型“ 矩阵混合纤维 ”。为了确保了高效率除油，表层采用抗油耐酸类化学腐蚀的封闭涂沫泡套筒，防止了聚结液体重新进入气流。 总结如下特点： 1、孔隙率高、透气性好、阻力小、使用压差低；
2、成折叠状后，过滤面积大，纳污量大； 3、耐高温，耐腐蚀、适用于高粘稠液体过滤；
4、再生性能好，经化学清洗、高温及超声波清洗可反复使用； 5、全不锈钢结构，化学相容性广；

工作原理 滤芯的主要也是过滤器的主要原理，是为了净化原生态的资源和资源的再利用，而需要的净化设备，滤芯一般主要用在油过滤、水过滤、空气过滤等过滤行业。除去过滤介质中少量杂质，可保护设备的正常工作或者空气的洁净，当流体经过过滤器中具有一定精度的滤芯后，其杂质被阻挡，而清洁的流物通过滤芯流出。滤芯是过滤器中重要组成部分，含有杂质的混合气体，通过滤芯时，将混合气体中的液体、油雾、固体颗粒、油蒸气、碳氢化合物、异味、细菌等滤除掉；
一般性而言，除极少数滤芯具有再生性外，滤芯在使用一段时间（8000小时）后，需要更换；
不同精度级别滤芯 E1 活性炭过滤器滤芯 能滤除小至0.01μm的油雾及碳氢化合物，达到最低残油含量
仅0.003ppm，不含水分、灰尘和油，无臭无味。 起最后一道过滤作用，供一些
必须使用高质量高质量空气的单位，如食品工业、呼吸、无菌包装等。 E3 超高效除油过滤器滤芯
能滤除小至0.01μm的液体及固体微粒，达到最低残油含量
仅0.001ppm，几乎所有的水分、灰尘和油都被去除。 用于E1级过滤和吸干机之
前，起保护作用，冷干机之后，确保空气中不含油。 E5 汉克森滤芯精密滤芯—— 效除油过滤器
能滤除小至0.01μm的液体及固体微粒，达到最低残油含量

001ppm，几乎所有的水分、灰尘和油都被去除。 用于E3级过滤和吸干机之
保护作用，冷干机之后，确保空气中不含油。 E7 空气管路过滤器滤芯
能滤除小至1μm的液体及固体微粒，达到最低残油分含量 仅0.5ppm，有微量水分、灰尘和油雾。
用于E5级过滤器之前作前处理之用；冷 干机和吸干机之后，进一步提高空气质量。 E9
主管路过滤器滤芯 能除去大量的液体及3μm以上固体微粒，达到最低残留油
仅5ppm，有少量的水分、灰尘和油雾。 用于空压机，后部

单位：杭州佳洁气源净化设备有限公司 地址：杭州市江干区石大路268号

电话：0571-85047316 传真：0571-86465021 手机：13456789955 E-mai:zsp615@163.com 网址：zjfiler.cn

联系人；潜龙军