

# 汉克森滤芯E1-12 E1-16 E1-20 E1-24

产品名称	汉克森滤芯E1-12 E1-16 E1-20 E1-24
公司名称	杭州佳洁干燥过滤设备有限公司
价格	.00/支
规格参数	
公司地址	杭州市江干区石大路268号
联系电话	85047316 13456789955

## 产品详情

汉克森滤芯E1-12 E1-16 E1-20 E1-24 [2]汉克森滤芯；汉克森精密过滤滤芯；汉克森滤芯厂家直销  
汉克森滤芯具体型号如下：E1-12、E1-16、E1-20、E1-24、E1-28、E1-32、E1-36、E1-40、E1-44、E1-48；  
E3-12、E3-16、E3-20、E3-24、E3-28、E3-32、E3-36、E3-40、E3-44、E3-48；E5-12、E5-16、E5-20、E5-24  
、E5-28、E5-32、E5-36、E5-40、E5-44、E5-48；E7-12、E7-16、E7-20、E7-24、E7-28、E7-32、E7-36、E7  
-40、E7-44、E7-48；E9-12、E9-16、E9-20、E9-24、E9-28、E9-32、E9-36、E9-40、E9-44、E9-48、

欢迎来电咨询！网址:zjfiler.cn 电话:0571-85047316 传真:0571-86465021 联系人:潜龙军 手机:13456789955  
下面介绍下汉克森滤芯相关知识；产品特点 汉克森滤芯精密过滤器的心脏，故称滤芯。是由耐腐蚀、结  
构性能优、不同结构的不锈钢骨架组成，不但焊接强度高而且气流阻力低。为了使介质接触面积面积大  
，改进了滤除率，提高了过滤效果。因此不同精度级别滤芯采用不同结构型式、新型“矩阵混合纤维”  
。为了确保高效率除油，表层采用抗油耐酸类化学腐蚀的封闭涂沫泡套筒，防止了聚结液体重新进入  
气流。总结如下特点：1、孔隙率高、透气性好、阻力小、使用压差低；  
2、成折叠状后，过滤面积大，纳污量大；3、耐高温，耐腐蚀、适用于高粘稠液体过滤；  
4、再生性能好，经化学清洗、高温及超声波清洗可反复使用；5、全不锈钢结构，化学相容性广；

工作原理 滤芯的主要也是过滤器的主要原理，是为了净化原生态的资源和资源的再利用，而需要的净化  
设备，滤芯一般主要用在油过滤、水过滤、空气过滤等过滤行业。除去过滤介质中少量杂质，可保护设  
备的正常工作或者空气的洁净，当流体经过过滤器中具有一定精度的滤芯后，其杂质被阻挡，而清洁的  
流物通过滤芯流出。滤芯是过滤器中重要组成部分，含有杂质的混合气体，通过滤芯时，将混合气体中  
的液体、油雾、固体颗粒、油蒸气、碳氢化合物、异味、细菌等滤除掉；  
一般性而言，除极少数滤芯具有再生性外，滤芯在使用一段时间（8000小时）后，需要更换；  
不同精度级别滤芯 E1 活性炭过滤器滤芯 能滤除小至0.01  $\mu\text{m}$ 的油雾及碳氢化合物，达到最低残油含量  
仅0.003ppm，不含水分、灰尘和油，无臭无味。起最后一道过滤作用，供一些  
必须使用高质量高质量空气的单位，如食品工业、呼吸、无菌包装等。E3 超高效除油过滤器滤芯  
能滤除小至0.01  $\mu\text{m}$ 的液体及固体微粒，达到最低残油含量  
仅0.001ppm，几乎所有的水分、灰尘和油都被去除。用于E1级过滤和吸干机之  
前，起保护作用，冷干机之后，确保空气中不含油。E5 汉克森滤芯精密滤芯——效除油过滤器  
能滤除小至0.01  $\mu\text{m}$ 的液体及固体微粒，达到最低残油含量

001ppm，几乎所有的水分、灰尘和油都被去除。用于E3级过滤和吸干机之保护作用，冷干机之后，确保空气中不含油。E7 空气管路过滤器滤芯能滤除小至1  $\mu$  m的液体及固体微粒，达到最低残油分含量 仅0.5ppm，有微量水分、灰尘和油雾。用于E5级过滤器之前作前处理之用；冷干机和吸干机之后，进一步提高空气质量。E9 主管路过滤器滤芯 能除去大量的液体及3  $\mu$  m以上固体微粒，达到最低残留油 仅5ppm，有少量的水分、灰尘和油雾。用于空压机，后部

单位：杭州佳洁气源净化设备有限公司 地址：杭州市江干区石大路268号

电话：0571-85047316 传真：0571-86465021 手机：13456789955 E-mai:zsp615@163.com 网址：zjfiler.cn

联系人；潜龙军