

## 【不锈钢快速接头】

产品名称	【不锈钢快速接头】
公司名称	温州市旭益阀门有限公司
价格	8.00/个
规格参数	
公司地址	温州市永中镇永强工业区
联系电话	86-057786863772 15888420809

## 产品详情

不锈钢快速接头|铝合金快速接头|丝扣快速接头|焊接式快速接头|扳把式快速接头|阴端快速接头|水管快速接头|油罐车快速接头|消防车用快速接头|卸油快速接头|A型B型C型D型E型F型DC型DP型KJA型KJB型H型HS型|法兰式快速接头|皮管快速接头|=浙江温州不锈钢快速接头=不锈钢快速接头厂家=不锈钢快速接头批发=//接头//

### 1、不锈钢快速接头

2、产品工作压力：16Mpa~3.2Mpa。温度：-20 ~ + 230 。

3、产品工作介质：汽油、重油、煤油、液压油、燃油、冷冻机油、水、盐水、酸性和碱性液体、等。

4、产品连接方式：内螺纹、外螺纹、接软管、法兰、对焊、承插焊、扳把式。

5、产品密封材料：丁晴橡胶、聚氨酯、氟橡胶、聚四氟乙烯、乙丙橡胶。

6、产品材质为：铝合金、铜、不锈钢sus304，不锈钢sus316制成。

7、产品螺纹类型：NPT、ZG、G、BSPT、BSP、DIN259/2999（国标、美标、英标）。

8、产品通径或规格：DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150。

### 9、温州市旭益阀门有限公司

快速接头产品型号有：A型快速接头、B型快速接头、C型快速接头、D型快速接头、E型快速接头、F型快速接头、DC型快速接头、DP型快速接头、F型带法兰快速接头、C型带法兰快速接头、KJA槽车快速接头、KJB槽车快速接头、母快速接头、公快速接头、软管连接快速接头、皮管连接快速接头、螺纹快速接

头、焊接式快速接头、承插式快速接头、阳端快速接头、阴端快速接头、内螺纹快速接头、外螺纹快速接头、阴皮管快速接头、阳皮管快速接头、阳外螺纹快速接头、阴内螺纹快速接头、阳端法兰快速接头、阴端法兰快速接头、板把式快速接头等。

- 10、A型：一端是卡在母头里的圆弧接头，一端是内螺纹的连接丝扣。
- 11、B型：一端是带两个拉耳卡公头的凹槽，一端是外螺纹连接的丝扣。
- 12、C型：一端是带两个拉耳卡公头的凹槽，一端是有竹节状的软管接头。
- 13、D型：一端是带两个拉耳卡公头的凹槽，一端是有内螺纹连接的丝扣。
- 14、E型：一端是卡在母头里的圆弧接头，一端是带有竹节状的软管接头。
- 15、F型：一端是卡在母头里的圆弧接头，一端是带有外螺纹连接的丝扣。
- 16、DC型：是带两个拉耳卡公头的凹槽，可以卡进公头圆弧的管帽堵头。
- 17、DP型：是一个圆弧堵头，也叫内塞堵头。
- 18、F型带法兰：一段是卡在母头里的圆弧接头，一端是法兰连接的法兰。
- 19、C型带法兰：一端是带两个拉耳卡公头的凹槽，一端是法兰连接的法兰。

不锈钢快速接头特点：1、省时省力：通过快速接头拆断和连接油路时，动作简单、节省时间和人力。

2、省油：折断油路时，快速接头上的单项阀可封闭油路，油不会流出，避免油液油压损失。

3、环保：快速接头折断和连接时，油不会洒漏，保护环境。4、设备设计独特，方便运输：大型设备或是需要便于携带的液压工具，使用快速接头分拆后运输，到达目的地后再组装使用。

5、经济：以上各种优点都为客户创造了经济价值。 不锈钢快速接头使用注意事项：

1、请不要用于适用流体以外的流体。 2、使用时不要超过最高使用压力限制。

3、不要在使用温度范围以外使用，防止造成密封材料磨损或泄漏。

4、不要进行人为的击打、弯曲、拉伸、防止造成破损。

5、不要在混入金属粉或砂尘等地方使用，防止造成工作不良或泄漏。

6、螺纹类的安装，在安装时不要超过最大紧固扭矩，防止造成破损。

7、不要使用带裂缝的软管，防止造成泄漏或脱落。 8、如用于有震动、冲击的机器会造成耐久性降低。

9、使用流体必须是经过过滤器过滤的洁净流体。 10、不要拆卸快速接头。

不锈钢快速接头|铝合金快速接头|丝扣快速接头|焊接式快速接头|扳把式快速接头|阴端快速接头|水管快速接头|油罐车快速接头|消防车用快速接头|卸油快速接头|A型B型C型D型E型F型DC型DP型KJA型KJB型H型HS型|法兰式快速接头|皮管快速接头|=浙江温州不锈钢快速接头=不锈钢快速接头厂家=不锈钢快速接头批发=//接头//