汉克森精密滤芯E3-32

产品名称	汉克森精密滤芯E3-32
公司名称	杭州佳洁干澡过滤设备有限公司
价格	.00/支
规格参数	
公司地址	杭州市江干区石大路268号
联系电话	85047316 13456789955

产品详情

[2]汉克森压缩空气过滤器用滤芯技术特性 9级滤芯 适用于大量液体和3微米大小的凝聚物(5ppm w/w最大残留油分含量) 双级过滤 第一级 两根不锈钢孔管，进行10微米机械分离 第二级 深层纤维介质除3微米的固态和液态颗粒 7级滤芯
适用于滤除液态水和油；可滤除小至1微米的固态颗粒(1.0 ppm w/w最大残留油分含量)
内、外骨架皆防腐蚀 双级过滤 第一级 纤维介质和介质过滤网交替叠层，滤除较大的颗粒 第二级 多层环氧树脂年和混合纤维介质，聚结油雾和滤除固态颗粒 5级滤芯
适用于聚结细小的水汽和油雾；可滤除小至0.01微米的固态颗粒(0.01 ppm w/w最大残留油分含量)
内、外骨架皆防腐蚀 双级过滤 第一级
多层纤维介质和介质过滤网，滤除较大的颗粒，在空气进入第2级过滤前进行预过滤 第二级
多层粘合混和纤维介质，滤除细小的凝聚物 外涂膜封闭式泡沫套筒。 3级滤芯
适用于聚结细小的水汽和油雾；可滤除小至0.01微米的固态颗粒(0.001 ppm w/w最大残留油分含量)
内、外骨架皆防腐蚀 双级过滤 第一级 涂膜沫封闭式泡沫套筒，进行预过滤和气流分散 第二级
多层矩阵混和纤维介质，滤除极细小的凝聚物 外涂膜封闭式泡沫套筒。 1级滤芯
适用于滤除活性炭通常可吸收的油蒸气和碳氢化合物蒸气；可滤除小至0.01微米的固态颗粒(0.003 ppm w/w最大残留油分含量) 内、外骨架皆防腐蚀 双级过滤 第一级
极精细的活性炭粉稳定层，可滤除绝大部分油蒸气 第二级
多层纤维介质、粘合微精活性碳粉，可滤除残余的油蒸气 多层精细介质，防止污染物游移
在额定运行条件下，设计寿命达到1000小时

杭州佳洁机电设备有限公司替代汉克森精密滤芯型号：

E9-12、E9-16、E9-20、E9-24、E9-28、E9-32、E9-36、E9-40、E9-44、E9-48、
E7-12、E7-16、E7-20、E7-24、E7-28、E7-32、E7-36、E7-40、E7-44、E7-48；
E5-12、E5-16、E5-20、E5-24、E5-28、E5-32、E5-36、E5-40、E5-44、E5-48；
E3-12、E3-16、E3-20、E3-24、E3-28、E3-32、E3-36、E3-40、E3-44、E3-48；
E1-12、E1-16、E1-20、E1-24、E1-28、E1-32、E1-36、E1-40、E1-44、E1-48；
单位：杭州佳洁气源净化设备有限公司 地址：杭州市江干区石大路268号

电话：0571-85047316 传真：0571-86465021 手机：13456789955 E-mai:zsp615@163.com 网址：zjfiler.cn

联系人；潜龙军