

国内为企业建工业集中供气系统的公司，国内为工厂建工业集中供气系统的公司，菏泽花王容器

产品名称	国内为企业建工业集中供气系统的公司，国内为工厂建工业集中供气系统的公司，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内为企业建工业集中供气系统的公司，国内为工厂建工业集中供气系统的公司，菏泽花王容器土的工程特性指标可采用强度指标、压缩性指标以及静力触探探头阻力、动力触探锤击数、标准贯入试验锤击数、载荷试验承载力等特性指标表示。4.2.2 地基土工程特性指标的代表值应分别为标准值、平均值及特征值。抗剪强度指标应取标准值，压缩性指标应取平均值，载荷试验承载力应取特征值。4.2.3 载荷试验应采用浅层平板载荷试验或深层平板载荷试验。国内为企业建工业集中供气系统的公司，国内为工厂建工业集中供气系统的公司，菏泽花王容器浅层平板载荷试验适用于浅层地基，深层平板载荷试验适用于深层地基。两种载荷试验的试验要求应分别符合本规范附录C、D的规定。4.2.4 土的抗剪强度指标，可采用原状土室内剪切试验、无侧限抗压强度试验、现场剪切试验、十字板剪切试验等方法测定。当采用室内剪切试验确定时，国内为企业建工业集中供气系统的公司，国内为工厂建工业集中供气系统的公司，菏泽花王容器宜选择三轴压缩试验的自重压力下预固结的不固结不排水试验。经过预压固结的地基可采用固结不排水试验。每层土的试验数量不得少于六组。室内试验抗剪强度指标，可按本规范附录E确定。在验算坡体的稳定性时，对于已有剪切破裂面或其他软弱结构面的抗剪强度，应进行野外大型剪切试验。

土的压缩性指标可采用原状土室内压缩试验、原位浅层或深层平板载荷试验、国内为企业建工业集中供气系统的公司，国内为工厂建工业集中供气系统的公司，菏泽花王容器旁压试验确定，并应符合下列规定：1. 当采用室内压缩试验确定压缩模量时，试验所施加的大压力应超过土自重压力与预计的附加压力之和，国内为企业建工业集中供气系统的公司，国内为工厂建工业集中供气系统的公司，菏泽花王容器试验成果用e-p曲线表示；2. 当考虑土的应力历史进行沉降计算时，应进行高压固结试验，确定先期固结压力、压缩指数，试验成果用e-lgp曲线表示；为确定回弹指数，应在估计的先期固结压力之后进行一次卸荷，再继续加荷至预定的后一级压力；3. 当考虑深基坑开挖卸荷和再加荷时，应进行回弹再压缩试验，国内为企业建工业集中供气系统的公司，国内为工厂建工业集中供气系统的公司，菏泽花王容器其压力的施加应与实际的加卸荷状况一致。