

# 汉克森滤芯E5-44.E7-44,E9-44

产品名称	汉克森滤芯E5-44.E7-44,E9-44
公司名称	杭州佳洁干燥过滤设备有限公司
价格	.00/支
规格参数	
公司地址	杭州市江干区石大路268号
联系电话	85047316 13456789955

## 产品详情

[2]汉克森精密滤芯，杭州佳洁机电设备有限公司，值得信任的压缩空气净化设备专家，愿以诚信赢得信任，以质量赢得未来。 网址:zjfiler.cn 电话:0571-85047316 传真:0571-86465021 联系人:潜龙军 手机:13456789955 杭州佳洁机电设备有限公司供应汉克森滤芯精密滤芯 1

供应HANKISON汉克森滤芯

E9-12、E9-16、E9-20、E9-24、E9-28、E9-32、E9-36、E9-40、E9-44、E9-48、

E7-12、E7-16、E7-20、E7-24、E7-28、E7-32、E7-36、E7-40、E7-44、E7-48；

E1-12、E1-16、E1-20、E1-24、E1-28、E1-32、E1-36、E1-40、E1-44、E1-48； 2 供应DOMNICK

HUNTER多米尼克.汉德滤芯

K009PF、K017PF、K030PF、K058PF、K145PF、K220PF、K330PF、K430PF、K620PF

K009AAR、K017AAR、K030AAR、K058AAR、K145AAR、K220AAR、K330AAR、K430AAR、K620AAR

K009AX、K017AX、K030AX、K058AX、K145AX、K220AX、K330AX、K430AX、K620AX 3

供应HIROSS海沃斯滤芯 Q004、Q007、Q015、Q024、Q035、Q060、Q090、Q120、Q150、Q240

P004、P007、P015、P024、P035、P060、P090、P120、P150、P240

C004、C007、C015、C024、C035、C060、C090、C120、C150、C240 4 供应ULTRAFILTER超滤滤芯

PE02/05、PE03/05、PE03/10、PE04/10、PE04/20、PE05/20、PE05/25、

PE07/25、PE05/30、PE07/30、PE10/30、PE15/30、PE20/30、PE30/30、PE30/50、

SB02/05、SB03/05、SB03/10、SB04/10、SB04/20、SB05/20、SB05/25、FF30/50、

MF02/05、MF03/05、MF03/10、MF04/10、MF04/20、MF05/20、MF05/25、

MF07/25、MF05/30、MF07/30、MF10/30、MF15/30、MF20/30、MF30/30、SMF30/50、

AK02/05、AK03/05、AK03/10、AK04/10、AK04/20、AK05/20、AK05/25、AK30/50、P-SRF02/05、P-

SRF03/05、P-SRF03/10、P-SRF04/10、P-SRF04/20、P-SRF05/20、P-SRF20/30、P-SRF30/30、P-SRF30/50

5.台湾JM(家盟)嘉盟滤芯 C级-主管路过滤器T级-空气管路过滤器 A级-超高效除油过滤器 H级-

超高效除油过滤器 C-F1E C-F2E C-F3E C-F4E C-F5E C-L1E T-F1E A-F2E A-F3E A-F4E A-

F5E A-L1E H-F1E H-F2E H-F3E H-F4E H-F5E H-L1E 6.SMC系列精密滤芯 主路过滤器滤芯 AFF-

EL2B AFF-EL4B AFF-EL8B AFF-EL11B AFF-EL22B AFF-EL37B AFF-EL75B 水份分离滤芯 AMG-EL150 AMG-

EL250 AMG-EL350 AMG-EL450 AMG-EL550 AMG-EL650 AMG-EL850 除臭过滤器滤芯 AMF-EL150 AMF-

EL250 AMF-EL350 AMF-EL450 AMF-EL550 AMF-EL650 AMF-EL850 汉克森压缩空气过滤器用滤芯技术特性

9级滤芯 适用于大量液体和3微米大小的凝聚物(5ppm w/w最大残留油分含量) 双级过滤 第一级

两根不锈钢孔管，进行10微米机械分离 第二级 深层纤维介质除3微米的固态和液态颗粒 5级滤芯

适用于聚结细小的水汽和油雾；可滤除小至0.01微米的固态颗粒(0.01 ppm w/w最大残留油分含量) 内、外骨架皆防腐蚀 双级过滤 第一级

多层纤维介质和介质过滤网，滤除较大的颗粒，在空气进入第2级过滤前进行预过滤 第二级 多层粘合混和纤维介质，滤除细小的凝聚物。 外涂膜封闭式泡沫套筒。 3级滤芯

适用于聚结细小的水汽和油雾；可滤除小至0.01微米的固态颗粒(0.001 ppm w/w最大残留油分含量) 内、外骨架皆防腐蚀 双级过滤 第一级 涂膜沫封闭式泡沫套筒，进行预过滤和气流分散 第二级

多层矩阵混和纤维介质，滤除极细小的凝聚物。 外涂膜封闭式泡沫套筒。 1级滤芯

适用于滤除活性炭通常可吸收的油蒸气和碳氢化合物蒸气；可滤除小至0.01微米的固态颗粒(0.003 ppm w/w最大残留油分含量) 内、外骨架皆防腐蚀 双级过滤 第一级

极精细的活性炭粉稳定层，可滤除绝大部分油蒸气 第二级

多层纤维介质、粘合微精活性炭粉，可滤除残余的油蒸气。

多层精细介质，防止污染物游移，在额定运行条件下，设计寿命达到1000小时。

下表为工作压力修正系数表： 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 12 14 16 18 20 21 0.25 0.38 0.5 0.62 0.75 0.87 1 1.12 1.2

1.4 1.62 1.86 2.11 2.36 2.61 2.73 第一行为进气口最低压力：单位kgf/cm<sup>2</sup>，也有称为bar或者公斤。

第二行为修正系数。 例如：进气压力为3bar，流量为2m<sup>3</sup>/min，情况下选型。 选型流量=2

m<sup>3</sup>/0.5=4m<sup>3</sup>/min，如果选简易型过滤器应该为\*060，而不是\*035。 B、精度选择

压缩气体过滤精度一般分为：气水分离器、3 $\mu$ m、1 $\mu$ m、0.01 $\mu$ m，以及活性炭级别。 选择规则：精度必须从低到高，逐级增加。 也就是说，安装1 $\mu$ m精度过滤器之前必须有3 $\mu$ m过滤精度过滤器；安装0.01 $\mu$ m精度过滤器之前必须安装3 $\mu$ m和1 $\mu$ m精度过滤器。

过滤精度 适用行业

气水分离器 一般空气系统、冷干机预过滤。 3 $\mu$ m

普通气动设备。

1 $\mu$ m

精密气动元件、马达、仪表。 0.01 $\mu$ m

喷涂、活性炭级预过滤、吸干机预过滤。 活性炭级别

吹塑、胶片制造、精密微型气动元件。

上表仅供参考，具体选择应该联系公司工程人员根据工况予以选择。 (3)、安装注意

A、过滤器一般应按在靠近使用点和温度最低处，勿超出规定压力和温度。

B、安装前请清洁安装管道，确保管道为杂物，保证过滤器正常运行。 C、应垂直安装。安装时要在下方留下适当空间，保证滤芯跟换操作正常。压缩空气过滤器安装前请确认好过滤级别，依次按照低精度到高精度安装。

D、不需要设立旁路，因为压缩气体过滤器基本不需要检修；但需要经常检查排水器排水情况。

E、安装时要注意进出口方向。 F、使用前注意：在确保连接方式、级别顺序、管道密封情况都正确的情况下，可以开启阀门进行试运行。

G、开启阀门时要缓慢开启，绝对不可瞬间打开。瞬间开启会对滤芯造成瞬间冲击，损坏滤芯。 H、自动排水器如果排水不畅，则请清洗自动排水器，拆下的排水器整个浸泡在洗洁精水溶液里，10分钟后用清水洗净即可。 I、使用达到4000小时后应该跟换过滤器滤芯。根据不同工况可以适当变更更换时间，但是最长不得超过15个月。 单位：杭州佳洁气源净化设备有限公司 地址：杭州市江干区石大路268号

电话：0571-85047316 传真：0571-86465021 手机：13456789955 E-mail:zsp615@163.com 网址：zjfiler.cn

联系人；潜龙军