

汽车风扇动平衡机|汽车用暖风机平衡机|汽车鼓风机平衡机|外转子电机平衡机

产品名称	汽车风扇动平衡机 汽车用暖风机平衡机 汽车鼓风机平衡机 外转子电机平衡机
公司名称	佛山市海诺平衡机有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	
公司地址	广东省佛山市禅城区南庄镇杏头梧村工业区
联系电话	0757-85317648 18927722398

产品详情

汽车风扇动平衡机 汽车用暖风机平衡机 汽车鼓风机平衡机 外转子电机平衡机 外转子电机风扇平衡机 外转子电机带离心风叶平衡机 冷凝风机平衡机 自驱动外转子电机平衡机 自驱动外转子风机平衡机 (风叶+电机) 整机平衡机 桑塔纳风扇电机平衡机 汽车鼓风机平衡机 带风叶外转子电机平衡机 后倾式离心风机平衡机 前倾式离心风机平衡机 轴流风机平衡机

产品型号：YYZ-5(风叶+电机整机专用平衡机)

产品类别：自驱动专用平衡机系列

显示方式：工控液晶显示

产品描述：YYZ-5型是本公司自主研究设计制造的风机风轮专用平衡机。专用于风机的风轮工件平衡检测校正。测量系统采用全中文液晶汉化显示系统，转速、量值、相位全中文数字显示。操作系统显示直观，具设置、标定、存储、记忆显示等功能，不平衡量直接以“mg”显示。机电换能器采用压电陶瓷传感器，其特点体积小、输出量大、灵敏度高、性能可靠等。传动方式采用自驱动式，工件检测装卸方便，传动平稳。所以本机操作简便、工作效率高、精度高等。

特点：

- 1、免选频操作。
- 2、自动分离。

3、自驱动快速安装。

技术规格：

- | | | |
|----------|-----------|----------------|
| 1、工件质量范围 | 0.5 ~ 5kg | |
| 2、工件最大直径 | 400mm | |
| 3、平衡转速 | | 工件转速不大于5000rpm |
| 6、电源参数 | 220V | |
| 7、驱动方式 | 自驱动 | |

技术指标：

- 1、最小可达到剩余不平衡量： $e_{mar} < 0.5g \cdot mm/kg$
- 2、不平衡量减少率： $URR > 90\%$