

1588BB 双做单&单做单白光点阵

产品名称	1588BB 双做单&单做单白光点阵
公司名称	深圳市景灿光电有限公司
价格	2.00/片
规格参数	深圳市景灿光电:超高亮度
公司地址	深圳市宝安区石岩镇石岩街道三祝里村工业区
联系电话	0755-29350636 18924590495

产品详情

《》产品特点《》

- 1、常规线路款型，长期均有库存；非常规品，可来图来样订制生产；
- 2、如您需要亦可订做以下颜色：黄绿色 黄色 橙色 蓝色 绿色 白色；
- 3、景灿光电LED点阵系列产品光电性能稳定可靠、交货及时、价格优惠、品质可信；期待与您的长期合作。

《》贮存及运输《》

- 1、点阵模块（又名点阵管、点阵块）为电子产品应做好防潮工作；
- 2、点阵模块为静电敏感器件，安装有静电敏感器件的印制电路板或整机储存时，也要采取防静电措施；
- 3、运送或传递时，要尽量减少机械振动和冲击；在搬运时应轻拿轻放，堆放时不要堆放过高，也不要把过重的物品放在上面以免压坏LED。

《》数码管焊接条件《》

- 1、手工焊接温度：<250度；焊接时间:3s
- 2、浸锡、波峰焊预热温度：100度（不超过120度，升温平稳）

焊接温度：235-245度（寻找合适温度）

焊接时间：<3s

***超出以上条件，点阵模块失效急剧上升；

《》使用条件《》

- 1、推荐恒流使用，恒压会出现亮度不均现象，影响模块寿命，可以减小LED的光衰，让LED的寿命更长久。
- 2、使用时，电流和电压必须正确；段及小数点上加限流电阻；
- 3、产品不得在有腐蚀的气体下存储和使用，并且曝露在空气下的时间不能太久，否则会导致氧化；
- 4、所有接触点阵模块产品的设备及仪器必须接地；
- 5、表面有保护膜的产品，可以在使用前撕下来；
- 6、保护膜撕掉后，不要用手触摸点阵模块表面；
- 7、使用电压：段根据发光颜色决定；
- 8、使用电流：动态：平均电流4-5mA 峰值电流100mA；
- 9、蓝色、翠绿色、白色数码管在使用时请采取防静电措施。