

E型快速接头\$阳水管快速接头\$软管快速接头

产品名称	E型快速接头\$阳水管快速接头\$软管快速接头
公司名称	温州市旭益阀门有限公司
价格	11.00/个
规格参数	
公司地址	温州市永中镇永强工业区
联系电话	86-057786863772 15888420809

产品详情

E型：一端是卡在母头里的圆弧接头，一端是带有竹节状的软管接头。

1、 不锈钢快速接头\$阳水管快速接头\$软管快速接头\$皮管快速接头\$水管式快速接头\$=不锈钢E型水管快速接头

2、 产品工作压力：16Mpa~3.2Mpa。 温度：-20 ~ + 230 。

3、 产品工作介质：汽油、重油、煤油、液压油、燃油、冷冻机油、水、盐水、酸性和碱性液体、等。

4、 产品连接方式：内螺纹、外螺纹、接软管、法兰、对焊、承插焊、板把式。

5、 产品密封材料：丁晴橡胶、聚氨酯、氟橡胶、聚四氟乙烯、乙丙橡胶。

6、 产品材质为：铝合金、铜、不锈钢sus304，不锈钢sus316制成。

7、 产品螺纹类型：NPT、ZG、G、BSPT、BSP、DIN259/2999（国标、美标、英标）。

8、 产品通径或规格：DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150。

9、 温州市旭益阀门有限公司

快速接头产品型号有：A型快速接头、B型快速接头、C型快速接头、D型快速接头、E型快速接头、F型快速接头、DC型快速接头、DP型快速接头、F型带法兰快速接头、C型带法兰快速接头、KJA槽车快速接头、KJB槽车快速接头、母快速接头、公快速接头、软管连接快速接头、皮管连接快速接头、螺纹快速接

头、焊接式快速接头、承插式快速接头、阳端快速接头、阴端快速接头、内螺纹快速接头、外螺纹快速接头、阴皮管快速接头、阳皮管快速接头、阳外螺纹快速接头、阴内螺纹快速接头、阳端法兰快速接头、阴端法兰快速接头、板把式快速接头等

不锈钢快速接头特点：1、省时省力：通过快速接头拆断和连接油路时，动作简单、节省时间和人力。

2、省油：折断油路时，快速接头上的单项阀可封闭油路，油不会流出，避免油液油压损失。

3、环保：快速接头折断和连接时，油不会洒漏，保护环境。4、设备设计独特，方便运输：大型设备或是需要便于携带的液压工具，使用快速接头分拆后运输，到达目的地后再组装使用。

5、经济：以上各种优点都为客户创造了经济价值。 不锈钢快速接头使用注意事项：

1、请不要用于适用流体以外的流体。 2、使用时不要超过最高使用压力限制。

3、不要在使用温度范围以外使用，防止造成密封材料磨损或泄漏。

4、不要进行人为的击打、弯曲、拉伸、防止造成破损。

5、不要在混入金属粉或砂尘等地方使用，防止造成工作不良或泄漏。

6、螺纹类的安装，在安装时不要超过最大紧固扭矩，防止造成破损。

7、不要使用带裂缝的软管，防止造成泄漏或脱落。 8、如用于有震动、冲击的机器会造成耐久性降低。

9、使用流体必须是经过过滤器过滤的洁净流体。 10、不要拆卸快速接头。