力迅会议室专业功放

产品名称	力迅会议室专业功放
公司名称	北京永唱盛科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区马家堡东路71号18幢311室
联系电话	010-83225038 18316285960

产品详情

产品特点：
深度改进的H类拓扑结构，结合专门开发的开关电源的普及产品，整机效率＞76%；分为五个型号，输出功率8欧时同时带载分别为110W/200W/300W/450W/600W，满足大部分中低功率的应用需求；
满功率输出都有很低的谐波失真（THD=0.1%）和理想的频响表现（20~20kHz）
运行的风扇噪音很低，很适合安静的场所使用；
采用SMT、AI、ICT全自动生产和测试技术，保证标准化生产和产品的一致性；具备超压、过流、短路、超温、直流、VHF、失真压限等完善、智能的保护，防止人为和环境因素对产品的损坏；
应用推荐：
会议室、酒店大堂、餐厅、教室、培训室、健身房、量贩式卡拉OK房等固定安装工程；

型号	**300XL**	**500XL**	**900XL**	**1500XL**	**2000XL**
功率					
8Ω 立体声功率*	110 W	200 W	300 W	450 W	580 W
4Ω 立体声功率*	170 W	300 W	450 W	750 W	1000 W
2Ω 立体声功率**	——	450W	600 W	1000 W	1250W
8Ω 桥接功率*	340W	600 W	950 W	1500 W	2000 W
4Ω 桥接功率**	——	600 W	1200 W	2000W	2600W
其他参数					

频率响应	20 Hz – 20 kHz				
总谐波失真	<0.1%				
信噪比	>80 dB				
阻尼系数	>150				
分离度	>70 dB				
转换速率	>20V/μs				
输入灵敏度	26 dB /32 dB				
输入阻抗(不平衡/平衡)	10kΩ/20 kΩ				
电压增益（灵敏度为32dB时）	32dB				
功放拓扑类别	Class AB			2-tier Class H	
风路	从面板吸风向后吹				
保护功能	软启动、直流、短路、过载、失真限幅、过热、音量渐大				
连接器					
输入部分	平衡输入XLR母插座、RCA、6.35直插				
输出部分	两位红黑接线柱、NL4型SPEAKON插座				
使用功能					
指示灯	待机、电源、信号、削峰、保护、并接、桥接				
前面板功能	电源开关、音量控制旋钮				
后面板功能	立体声、并接、桥接选择开关、输入灵敏度选择开关、低频提升（80Hz 6dB）开关				
尺寸/重量					
产品外形尺寸(宽x 深x 高)	483mm x335mm x89mm		483mm x395mm x89mm		
外包装尺寸(宽x 深x 高)	595mmx460mmx170mm		575mmx510mmx170mm		
净重	5.9kg	6.0kg	6.9kg	9.2kg	9.2kg
毛重	7.3kg	7.4kg	8.8kg	11.1kg	11.1kg
电源	可脱拔IEC标准电源插头电源线			不可脱拔IEC标准电源插头	

	AC220V/50Hz.±10%	电源线 AC220V/50Hz.±10%

备注： 1、*,此功率是按照EIA标准测量得出.
2、**,此功率是使用40ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出。

3、**,不推荐在此负载情况下使用本产品；用户应尽量避免让功放在此极端情况下使用，这将缩短产品的正常寿命！ 4、其他数据按：Q/SAE 1-2005标准测试得出。
5、SAE保留对以上参数的解释权，参数有所变动恕不再另行通告，最后参数以产品说明书为准。