

会议室专业调音台PA282

产品名称	会议室专业调音台PA282
公司名称	北京永唱盛科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区马家堡东路71号18幢311室
联系电话	010-83225038 18316285960

产品详情

PA282 28路带效果调音台：产品描述：28路立体声现场混音器 PA 系列混音器可提供一个标准的 PA 系列所需的所有音频信号处理工具,并使您的操控能够做到“随心所欲”。您不公很快就会熟悉并得心应手地操控它们，而且您还会发现它们所具备的许多创新的性能充分融合了设计师多年的现场调音经验。如果您再仔细地检查一下它们的质量，您就更会欣赏它们标准化的结构：与我们的顶级产品 ML 系列调音台同样单独的垂直型电路板、同样的电位器帽、同样的铜质内部耦合界面。在音频性能指标上，PA 系列混音器则完全具备您调音台的丰富、大气、自然、一流。

产品配置：技术规格 0dBu=0.775Vrms,0dBV=1Vrms 最大输出电平 TRS +21dBu, 额定输出电平 L-R +0dBu,600 最大负载 其它输出点 +0dBu,2k 最大负载 内部余量 混音至输出点 +21dB 通道 +21dB 峰值发光二极管 削波前5dB 噪声 (22Hz至22kHz均方根测量值) 话筒等效输入噪声 (150 参考信号源) -128dB 左右通道剩余噪声 <-89dBu(推子最大位置) 左右通道混合噪声 <-84dBu(推子最大位置) 频率响应 20Hz至30kHz +/-0.5dB 总谐波失真 通道至混音输出点 <0.006% 串音 (1kHz) 通道间 <-90dB 通道静音 <-95dB 通道推子到底 <-95dB 电源 (内置单元, 可通过内部边线调节至当地电源电压) 交流电源输入 100V至240V交流@50/60Hz 电源消耗 75W (最大值) 电源保险丝 T1A 20mm 机器规格(宽×高×深) PA28 (桌面安装) 958×145×538mm