

# EPS颗粒自保温砌块生产设备 大城云翔

产品名称	EPS颗粒自保温砌块生产设备 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

## 产品详情

### EPS颗粒自保温砌块生产设备大城云翔

匀质保温板设备产品制造过程先将减水剂加入水(水温40 左右)中,搅拌均匀约20秒,再加粉煤灰、水泥搅拌1分钟,加树脂胶搅拌一分钟,加纤维、憎水粉、固化剂搅拌30秒(根据固化速度调整时间),入加引气剂搅拌20秒后充入聚苯颗粒(气泵打入泥浆底部)搅拌5-10秒钟后(泡沫颗粒均匀)裹浆) 将料浆倒入模子中刮平。6小时后可拆边模,隔天搬运,3天切割。

聚苯颗粒保温板具有轻质或超轻质、高强、大型、高效和耐高温、隔热、隔音、防火、防水防潮、耐磨耐火等多种功能的材料。

匀质板设备辅以适量发泡、憎水等添加剂,经加水混合搅拌、模具或设备压制成型、养护、加工等工艺而制成的用于建筑节能工程的具有良好防火性能的保温板材。

匀质板生产线整套搅拌生产线主要由电子计量装置、上料装置、浆料搅拌生产线、操作系统等组成,配料、电子计量,生产精度高,计量准确,操作调控。匀质板使用无机材料,从而增强了抗拉性和抗压能力,提高了了使用寿命。匀质板生产线具有结构设计合理、性能稳定、用工量少、操作方便、成型周期短、生产、产品质量好等特点。