

Zebra ZM600工业/商用型条码打印机

产品名称	Zebra ZM600工业/商用型条码打印机
公司名称	江门市新会区天行健科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江门市新会区侨光北路13号8座104
联系电话	86-07506198111 13702236646

产品详情

产品特点：

Zebra ZM600打印机方便易用，打印效率更高，并具有丰富的选件，适用于6英寸打印宽度。Zebra ZM600条码打印机具有金属外壳、支持多语种打印的ZM600条形码打印机是各类企业多功能、高速打印的理想之选。超大的LCD显示屏，可以支持16国语言，多接口选择使得应用范围更加广泛，内碳支架的新增设计以及200、300的现场更新升级包，让ZEBRA的产品更具竞争力。

产品特性及参数

- 打印机规格：打印方式：热转印/热敏方式 分辨率：203dpi(300dpi选配) 最大打印宽度：168mm 最大打印长度：1651mm(203dpi),737mm(300dpi) 最大打印速度：(203dpi)254mm/秒 (300dpi)203mm/秒
- 软件：ZPLII编程语言
- 物理特性: 长度：338mm 宽度：341mm 高度：475mm 净重：16kg
- 产品特性：标准内存：4MB DRAM 标准RAM Zebra 的 E3 打印元件控制技术 32位RISC微处理器 独有打印头能量均衡装置 延长打印头的使用寿命。 ZebraLink软件具备实时连接与控制功能； 选配：升级至2MB FLASH 存储器或通过PCMCIA卡升级到8MBFLASH
- 使用环境：操作温度：5 -40 存储温度：-40 -60 操作湿度：20%-85%（无凝结） 存储湿度：5%-85%（无凝结）
- 通讯接口：RS232 C/422/485串口; BI-directional; 并口认证：UL1950; CISPR 22; IEC 950；801-2标准; 801-3标准; 801-4标准; Canadian DOC(class A); FCC(class B); CE 认证; · 电气参数：自动检测 90-265V交流电；48-62Hz；最大电流5A

· 标签： 标签宽度：51mm-178mm 标签卷直径：外径203mm，内径76mm 标签厚度：0.058-0.25mm
最大长度：991mm 标签纸类型：连续型、膜切型、缺口型、黑标型、穿孔型

· 碳带： 标准长度：300m、450m，提供2:1或3:1标签卷 宽度：51-174mm
碳带卷直径：外径81.3mm，内径25.4mm