

会议室多功能专业音箱TF12

产品名称	会议室多功能专业音箱TF12
公司名称	北京永唱盛科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区马家堡东路71号18幢311室
联系电话	010-83225038 18316285960

产品详情

型号：TF-12 功率：350瓦 8欧 声压级：120分贝(连续);126分贝(峰值) 覆盖角度：80度(水平)×50度(垂直)
B&C单元 芬兰木 箱体外形采用经过精确计算的多功能(监听)外形箱体设计；黑色环保水性耐磨油漆涂装；箱体设计体积及重量最优化；内置10个可全方位吊挂的M10钢制吊装螺孔装置；音箱底部装有一个35毫米支撑座，可通过支撑杆架于超低频音箱支撑座上面或可配合专业的落地式（或挂墙式）音箱支架同时使用；符合人体工程学的搬运提手；高强度的模压钢制圆孔型面网，外加防水海棉。箱体背板组件：配有两个NeutrikSpeakonNL4MP插座，满足与其它音箱环路输出/输入时使用；并配备高频虑波衰减开关（供0dB/-2dB选择），可根据不同的使用场合，略可调整中高频音色 高音部份采用1英寸喉管（1.75英寸钛合金振膜）驱动器，配合80度X50度标准扩散角度号角（可旋转）负载；低音部份使用12英寸（2.5英寸音圈）驱动器，采用正面辐射式设计技术；紧凑式矩形倒相孔设计。

TF系列音箱其声音特点：高频清晰细腻；低频采用具有出色的中频表现能力的全频单元组件。整体听感：柔和、厚实而不浑浊的声音风格，尤其满足于VIP房间及中小型场所的高水准歌唱的使用要求。

若需要加强低频效果，建意可配合TK系列的TKW-115/TKW-215/TKW-118/TKW-218等超低频音箱一起搭配使用。 技术参数 单元组成：低频12英寸（300毫米）纸盆，2.5英寸（63毫米）音圈 高频1英寸（38毫米）喉管，1.75英寸（44毫米）音圈钛合金振膜 频率响应（-3dB）：60-20000 赫兹 频率响应（-10dB）：50-20000 赫兹 水平覆盖角度（-6dB）：80度 垂直覆盖角度（-6dB）：50度 灵敏度：96分贝/1瓦.1米 连续声压级输出：120分贝 最高声压级输出：126分贝 标准阻抗：8欧姆 输入功率：350瓦（额定）/700瓦（节目）/1400瓦（峰值） 推荐放大器功率：450-650瓦/8欧姆负载状态 分频点：2200 赫兹(24分贝倍频程斜率) 高频号角：80度X50度标准扩散玻璃钢对称号角 箱体：12毫米桦木复合板制造多功能监听箱体 吊装点：10个M10吊装螺丝孔位 表面处理：黑色环保水性耐磨油漆涂装（可按客户要求定制颜色） 面网：模压钢制圆孔型面网外加防水海棉 外形尺寸（高X宽X深）：560毫米X(361;145)毫米X380毫米 净重：21.6公斤