

Postek G-2108 / G-3106通用型条码打印机

产品名称	Postek G-2108 / G-3106通用型条码打印机
公司名称	江门市新会区天行健科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江门市新会区侨光北路13号8座104
联系电话	86-07506198111 13702236646

产品详情

产品特点：

- 小巧机身可轻松承载长时间高负荷的工作量，最高打印速度真正达到4英寸/秒；
- 采用进口工业级打印头，持久耐用，效果精美；
- 最大可装载300米碳带，120米标签纸，方便省心；
- 可移动式纸张探测器，灵活适应不同规格标签定位；
- 工业控制领域最先进的微处理器，处理能力强大，同类机型中的领先者；
- RS232串口，并口，USB接口，可选配以太网口；
- DIP开关实现简单开关机设置。

产品特性及参数

型号	G-2108	G-3106
打印方式		
分辨率	热敏/热转印	300dpi(11.8/毫米)
最大打印速度	203dpi (8 点/毫米)	4ips(102mm/s)
最大打印宽度	4ips(102mm/s)	4.17 (106 mm)
最大打印长度	4.25 (108 mm)	157 (4000 mm)
内存	315 (8000 mm)	
	2MB FLASH ROM , 16MB SDRAM	

标签卷尺寸	宽度：最大4.3（110 mm），最小0.98（25 mm）外径：最大6（152 mm），内径：最小1（25.4 mm）
标签厚度	0.08 - 0.20mm(0.003 - 0.008)，包括底纸厚度
碳带尺寸	外径:最大2.75（70mm），内径：1（25.4mm）最大宽度：4.3（110mm），最大长度：300M
纸张探测方式	
文字打印	反射式(可移动)/穿透式 内置五种西文字体；多种语言字体可选
条形码打印	Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128等一维条形码; MaxiCode, PDF417, Data matrix, QR Code 等二维条形码
接口	RS-232 串口，Centronics 并口，USB接口
电源适配器	输入：交流 100~240V，47~63HZ 输出：直流24V，2.0A
重量	
机身尺寸	3.5kgs
工作环境	宽256 x 深329 x 高200 mm
存储环境	温度：0 - 40（32 ° F ~ +104 ° F）；相对湿度：5% - 85%无凝露
可选附件	温度：-40 - 60（-40 ° F ~ +140 ° F）；相对湿度：5% - 85%无凝露 切纸刀;内置100/10 M以太网卡