

过滤器的防火等级UL-900测试报告

产品名称	过滤器的防火等级UL-900测试报告
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	办理周期:5-7天 测试方式:寄样品测试 实验室地址:深圳宝安
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

过滤器的防火等级UL-900-1997

二级 (Class 1)

过滤器 (干净时) 遇明火不燃烧 , 仅散发极微量的烟雾。

二级 (Class 2)

过滤器 (干净时) 遇明火轻微燃烧 , 或散发有限的烟雾 , 或两者同时发生。

过滤器结构与防火分类 , 美国环境科学与技术研究所IES-RP-CC001.3-1993

第一类 (Grade 1) :

不燃结构 , 能承受恶劣的环境 , 结构坚固。主要用于军事、原子能、重要工业。

满足美国军用标准MIL-F-51068。

第二类 (Grade 2) :

阻燃结构 , 经耐水试验、耐低温试验、以及军用标准MIL-F-51068中的部分试验。

满足美国UL-586标准的试验 (火焰试验) 。

第三类 (Grade 3) :

遇火不燃烧，仅散发微量烟雾。符合UL-900标准中的一级。

第四类（Grade 4）：

遇火轻微燃烧，或散发有限烟雾。符合UL-900标准中的二级。

第五类（Grade 5）：

阻燃材料结构，无助燃物质，遇火仅产生少量烟雾或不产生烟雾。用于洁净室顶送风或侧送风处的空气过滤。

第六类（Grade 6）：

用于无特殊防火要求和不十分重要的场所

过滤器的防火等级，美国UL保险商试验所标准，UL-900-1997测试标准

- 1、项目申请——向检测监机构管递交UL报告申请。
- 2、资料准备——根据标准要求，企业准备好相关的认证文件。
- 3、产品测试——企业将待测样品寄到实验室进行测试。
- 4、编制报告——认证工程师根据合格的检测数据，编写报告。
- 5、递交审核——工程师将完整的报告进行审核。
- 6、签发证书——报告审核无误后，颁发UL测试报告。