

# 天联牌电线电缆 ASTP-120 2\*2\*18AWG铠装屏蔽双绞线

产品名称	天联牌电线电缆 ASTP-120 2*2*18AWG铠装屏蔽双绞线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:ASTP-120 2*2*18AWG 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

天联牌电力电缆 ASTP-120 2\*2\*18AWG铠装电缆屏蔽双绞线

铠装电缆双绞屏蔽掉型电缆线 ASTP-120 天联牌屏蔽双绞线

现今工控自动化互联网主要采用RS485/422插口，建议使用升级换代商品——匹配电阻的RS485通信光缆。一般强烈推荐如下所示：

通用性计算机接口系列产品电缆线

特性阻抗为120 的双绞屏蔽双绞线广泛运用于RS485/422、CANBUS等系统总线，这个系列电缆线规格许多，一般强烈推荐如下所示：

一般双绞屏蔽掉型电缆线 STP-120 （for RS485 & CAN）one pair 20 AWG，电缆外径7.7mm前后，深蓝色护线套。适用房间内、管道及一般工业自然环境。使用中，金属屏蔽应一端接地装置！

一般双绞屏蔽掉型电缆线 ASTP-120 （for RS485 & CAN）one pair 18 AWG，电缆外径8.2mm上下，深灰色护线套。适用房间内、管道及一般工业自然环境。使用中，金属屏蔽应一端接地装置！

普通双绞屏蔽型电缆 STP-120 （for RS485 & CAN）2\*2\*20 AWG，电缆外径7.7mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时，屏蔽层一端接地！

普通双绞屏蔽型电缆 STP-120 (for RS485 & CAN) one pair 18 AWG  
，电缆外径8.2mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时，屏蔽层一端接地！

铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120 (for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ，电缆外径12.3mm左右。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时，建议铠装层两端接地，内层屏蔽一端接地！

性阻抗为100 的双绞屏蔽电缆 STP-100 (for FF & PROFIBUS-PA) one pair 18 AWG  
则应用于FF、PROFIBUS-PA 总线，常用18AWG导体。

天联牌电线电缆 ASTP-120 2\*2\*18AWG 铠装屏蔽双绞线 RS485 通信电缆 天津市电缆总厂一分厂