

威浦 (weipu) SA6,SA8,SA10,SA12系列航空插头插座

产品名称	威浦 (weipu) SA6,SA8,SA10,SA12系列航空插头插座
公司名称	北京京明德电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:威浦 (weipu) 防护等级:IP67 产地:广东
公司地址	北京市延庆区永宁镇
联系电话	13521556620 15116961036

产品详情

威浦 (weipu) SA6,SA8,SA10,SA12系列航空插头插座SA6型号

电缆插头 : SA610/P | SA610/S

电缆对接插座 : SA611/P | SA611/S

后螺母插座 : SA612/P | SA612/S

前螺母插座 : SA615/P | SA615/S

SA8型号

电缆插头 : SA810/P | SA810/S

电缆对接插座 : SA811/P | SA811/S

后螺母插座 : SA812/P | SA812/S

前螺母插座 : SA815/P | SA815/S

SA10型号

电缆插头 : SA1010/P | SA1010/S

电缆对接插座 : SA1011/P | SA1011/S

后螺母插座 : SA1012/P | SA1012/S

前螺母插座 : SA1015/P | SA1015/S

SA12型号

电缆插头 : SA1210/P | SA1210/S

电缆对接插座 : SA1211/P | SA1211/S

后螺母插座 : SA1212/P | SA1212/S

方形法兰插座：SA1213/P | SA1215/P

前螺母插座：SA1215/P | SA1215/S

技术参数

接插方式	推入式快速锁紧
外壳材料	铝阳极氧化
绝缘体	热塑塑料 PPS 耐高温 260
接触件材料	铜镀金
接线方式	焊接： SA6、SA8、SA10、SA12、 SA16、SA20、SA24、SA28
电缆直径	SA6: :2-3mm. : 3-4mm(不标). SA8: :3-4mm. : 4-5mm(不标). SA10: :3-4mm. : 4-6.5mm(不标). SA12: :4-6.5mm(不标). SA16: :5-8mm(不标). : 8-12mm(不标). SA20: :5-9mm. : 8-12mm(不标). SA24: 10-14mm SA28: :9-13mm. : 13-16mm(不标).
防护等级	IP67

接插次数	500
温度范围	-40 ° C~+85 ° C ; 信号、数
绝缘电阻	2000M