

郑州p10白色LED显示屏/本月专业供应白色显示屏

产品名称	郑州p10白色LED显示屏/本月专业供应白色显示屏
公司名称	郑州晶华电子科技
价格	1000.00/平方
规格参数	
公司地址	河南省郑州市商都路中力广告市场C区7排17号
联系电话	暂无

产品详情

1、像素构成：1白2、点密度：10000/m² 3、单元板尺寸：320mm*160mm 4、发光管芯片：台湾晶源
5、LED驱动方式：1/4扫描 6、平均功耗：300W/小时 7、最大功耗：800W/小时 8、可视距离：3M-300M
9、供电要求：输入电压220VAC,50HZ,单相三线制,输出电压为5V 10、使用寿命：大于100000小时
11、工作温度：-20+80度 12、软件：LED专用播发软件 P10半户外白光LED显示屏又叫白光LED屏，属于高亮LED显示屏，颜色比普通红光LED显示屏清晰明亮，是目前半户外最出色LED显示屏。
该LED屏幕为P10半户外白光显示屏，每平方10000点，亮度5000以上，阳光直射下清晰可见。半户外白光LED显示屏是应用在环境亮度较高，室内屏不能满足亮度要求的场合下使用的LED显示屏，半户外白光LED显示屏的特点是亮度高，分辨率高，半户外白光显示屏能达到部分场合既要亮度高，又要分辨率高的要求。如半室外显示屏用于透明及半透明结构的室内环境、门厅内屋檐下的环境等。半室外显示屏参数与室内屏相同，亮度近似于室外屏 半户外P10白光LED显示屏是安装在接近户外照度环境的半室外显示屏，又称半户外型显示屏。经济实用，可广泛应用于各领域的信息发布，半室外显示屏可显示文字、图表等，政府机关用于政策、政令的发布；机场、车站、码头、体育场、广场等的信息公告、广告的发布；各类市场行情的发布。

产品特点：

1. 半户外P10 [单色屏](#)

适用范围：用于车站、机场、港口等交通行业作为引导系统；在银行、房地产、股票交易所等处进行汇率、股票、期货、房地产交易等待信息的显示，另外还可以在商场、体育馆、邮电所、饭店宾馆、交通管制等环境发挥重要作用。

2. 半户外P10单色屏功能特点 a. 先进的数字化视频处理技术。 b. 分布式扫描，模块化设计。 c. 恒流1/4扫描驱动，亮度自动调节。 d. 超高亮纯色像素。

半户外P10单色屏亮度极好，是门头屏的最好选择，专业提供铝合金边框等相关配套产品。

进口高端发光材料，高品质专用IC芯片，无噪声大功率电源 采用静态/动态恒流驱动
高亮度、高灰度、高对比度、高密度、大视角、高稳定性
高色匀度、色饱和度，图像边缘细腻、清晰；视频效果流畅
校正补偿：非线性矫正、校正技术的应用 单元化设计，安装，维护方便，可带电维修
操作灵活：采用专业编辑/播放软件、可由用户任意编排显示 节能环保、绿色产品

- 1、半户外单色LED显示屏，画面清晰、色彩均匀、立体层次加强，即可显示文字信息，如：通知、公告等，
- 2、色彩细腻、高灰度级，以红色为基色；
- 3、大视角设计，室内屏可视视角超过150度，户外屏可视视角超过120度。
- 4、发热低、耗电少：LED驱动电路特别设计，避免功率浪费。
- 5、灵活性强，模块化结构，整屏由结构相同的模板构成，面积任意可选。安装快捷，更换维护方便；
- 6、高可靠性，使用寿命长，整个系统稳定可靠；
- 7、户外屏采用1/4扫描技术，发光亮度高，在可视距离内显示内容清晰可见；
- 8、具有亮度调节功能，可在不同亮度环境下获得最佳播放效果；
- 9、图像分辨率最高可达到1280 × 1024，采用非线性视觉校正图像细腻，色彩逼真。动态扫描频率大于350 HZ，画面换帧频率大于120帧/S，无晃动感和闪烁感，长时间观看不易疲劳。
- 10、通讯电缆

采用RS232控制线，保证系统显示信息图像质量高，清晰度好，无干扰、高速、可靠、稳定地传输