

二硅化钼，碳化硅保护管

产品名称	二硅化钼，碳化硅保护管
公司名称	郑州嵩山电热元件有限公司
价格	1000.00/支
规格参数	
公司地址	河南省郑州登封市三里庄高新技术工业园区
联系电话	13663834849

产品详情

碳化硅保护管正常使用温度：1350度。碳化硅保护管热强性,抗氧化性,抗冲击性能,高温耐磨性都较好,有良好的化学稳定性,抗酸性极强,与强酸不反应,但抗碱能力较差,在高温下能腐蚀保护管.氯气,氢气,氮气对保护管都有不同程度的侵蚀作用. 1.二硅化钼管：用作玻璃池窑的鼓泡管。

2.二硅钼封口管：用作热电偶保护管，用于氧化，还原或腐蚀性气氛中或温度波动大的环境中。

3.二硅钼探针：用于玻璃窑液面控制，可代替铂丝。 4.二硅化钼电极：用于电熔玻璃，不需水冷。热电偶保护管主要有两种用途，一是防止遭受机械损坏；二是保护热电偶免受被测介质化学腐蚀、不受氧化气氛或还原气氛的有害影响，使热电偶尽可能处于接近其最佳气氛中。因此热电偶必须加以保护，使之不受不良气氛的侵害。热电偶在以下几种介质中使用必须隔绝：

1. 当与热电偶接触会改变热电偶化学成分的各种金属（固体、液体、气体）
2. 会腐蚀热电偶材料的炉气和其它蒸气（硫及其化合物是特别有害的）。
3. 能腐蚀热电偶材料的各种电解质。