

威浦SY2110/P SY2116/P电缆插头SY2113/S 法兰插座2芯3芯4芯5芯6芯7芯8芯9芯12芯15芯

产品名称	威浦SY2110/P SY2116/P电缆插头SY2113/S 法兰插座2芯3芯4芯5芯6芯7芯8芯9芯12芯15芯
公司名称	北京京明德电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:威浦 (weipu) 防护等级:IP67 产地:广东
公司地址	北京市延庆区永宁镇
联系电话	13521556620 15116961036

产品详情

威浦 (WEIPU) 电缆插头 SY2110/P SY2110/S可与与SY2111、SY2112、SY2113配套使用。产品采用进口高等级塑料加工制成，防护等级达到IP67，外形较小，减少装配空间。产品具有产品具有防腐蚀，防浸水，抗老化，耐冲击等多方面的功能。主要适合户内外防水设备上的电源连接使用，安全可靠。

SY21系列包含以下产品型号：

电缆插头：SY2110/P | SY2110/S

弯式电缆插头：SY2116/P | SY2116/S

电缆对接插座：SY2111/P | SY2111/S

后螺母插座：SY2112/P | SY2112/S

两孔法兰插座：SY2113/P | SY2113/S

SY系列产品技术参数

接插方式	卡扣锁紧
外壳材料	热塑性塑料PC, PA66 防火等级：V-0
绝缘体	热塑性塑料PPS,耐高温260
接触件材料	铜镀金
接线方式	焊接:SY11、SY13、SY17、SY21、SY25、SY29压接:SY17、SY21、SY25、SY29螺 SY21、SY25、SY29(2.5 3 3.5mm插针)
电缆直径	SY11: I: 3-4mm, II: 4-6.5mm(不标) SY13: I: 4-6.5mm(不标), II: 5-8mm SY17: 6-10mm SY21: I: 4.5-7mm, II: 7-12mm(不标), : 5-9mm SY25: I: 10-14mm(不标), II: 7-12mm SY29: I: 9-13mm, II: 13-16mm(不标)
防护等级	IP67
接插次数	500
温度范围	-40 ° C~+ 85 ° C ; 信号、数据：-20 ° C~+ 70 ° C
绝缘电阻	2000M