

## 4-38度手术室加温箱（冲洗液恒温箱）

产品名称	4-38度手术室加温箱（冲洗液恒温箱）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联 用途:液体加温 容积:50L~1028L
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

## 产品详情

4-38度手术室加温箱（冲洗液恒温箱）详细介绍 净手术部中洁净手术室的数量、大小及空气洁净度级别，宜依据的性质、规模、级别和财力来决定。对于综合，需建Ⅰ级洁净手术室时，该类洁净手术房间数不应超过洁净手术室总间数的15%，至少1间；有条件时根据需要可设Ⅱ间负压洁净手术室。对于专科，特别洁净手术室应根据实际需要确定建设数量。温度控制内置电脑微控系统，温度显示，每度可调，控温均匀 采用温感，温度传感器控制，温度显示 高低温报警，温感器故障保障和键盘安全锁功能 内置温感，数字显示箱体内部温度，随时观察箱内温度变化 安全门锁设计，防止随意开启，声音蜂鸣报警 恒温系统 PTC加热技术，均匀制冷恒温效果好 采用强制空气循环，确保箱体恒温 箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温性能好 三层高强度中空玻璃，容易观察 人性化设计 多层可调搁架，自由调整，便于存取 内设照明灯，存取物品一目了然 嵌入式设计，节省使用空间。 本信息由北京福意电器有限公司提供，请您放心浏览；由于工作繁忙，可能会有疏忽，看不到留言信息，请尽量电联Q联，感谢您的体谅与支持4-38度手术室加温箱（冲洗液恒温箱）今天的质量，明天的市场，福意联企业将凭借良好的信誉，雄厚的实力，可靠的产品，实惠的价格服务于广大用户，经过我们多年的经验积累，创新，使我们的诚信和服务，得到了各行业客户的一致肯定和好评，为企业赢得了商誉，福意联愿与社会各界朋友广泛联系、真诚合作、共同发展。

4-38度手术室加温箱（冲洗液恒温箱）特征（选配）CAN一致性测试主要分为物理层、链路层、应用层三大部分测试内容。在CAN网络中，各节点遵循CAN一致性测试是保证总线稳定运行的重要前提。在物理层中，CAN总线设计规范对于CAN节点的输入电压阈值有着严格的规定，如果节点的输入电压阈值不符合规范，则在现场组网后容易出现不正常的工作状态，各节点间出现通信故障，所以输入电压阈值测试也是CAN物理层一致性测试中的重要部分。测试标准每个厂家在产品投入使用前，都要进行CAN节点的输入电压阈值测试，一般都是遵循ISO11898-2输入电压阈值标准，具体要求如表1所示。