

# 电加热器

产品名称	电加热器
公司名称	沈阳市晨泰电热设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	沈阳市沈河区东陵路69巷1号
联系电话	02488427296 13840366839

## 产品详情

沈阳市晨泰电热设备厂！我厂主要生产各类防爆加热管；防爆恒温加热管；标准法兰加热管；各种普通加热管；各种电加热器,电加热圈,石英加热管,PCB厂专用电热管，铁氟龙加热管，石英电热管，单头电热管，[不锈钢](#)

电热圈，铸铝电热圈，陶瓷电热圈，各种热电偶，电镀电热管，钛电热管，SUS316不锈钢电热管，等销售

### 产品概述：

加热器是电镀生产必不可少的[设备](#)之一，钛能耐大部分电镀溶液的腐蚀，是做电镀加热的最佳材料！我厂生产的电加热器（包括不锈钢电加热器，规格尺寸与钛电加热器相同）采用美国同类产品加工工艺制作，使用寿命长，可维修，分直形，L形，排形等多种形式，其中排形和L形适用于大型镀槽大功率加热，避免了用一支支小电加热器满槽都是接线头的局面。主要性能指标：L形电加热器是我厂采用美国同类产品加工工艺开发制作的新型系列电加热器。该系列电加热器具有下述优点：1.

加热功率大，热效率高，不受槽深限制；2.易于使用动力线加热，并做到三相动力平衡；3.

安装方便，引线少；4.与异型细管电加热器相比，可更换电加热丝。（本厂可予维修）使用方法：1.

将加热器平放在槽底，加足水或溶液；2.

按图接线，并附加[开关](#)与保险即可(外壳必须妥善接地，以防触电伤人)。相关参数：1.

材质：工业纯钛或不锈钢，由用户自选。2.管径:有 32和 50二种3.

长度与高度：高度由用户自订，但功率越大，起始长度亦应大。4.功率：单支1—6KW，三支3—60KW

5.电压：32-220V与 50-380V。6.

是否设过热保护，由用户自订（必须具有过热保护功能的自动[温控器](#)才起作用）。7.接线颜色：

火线——红色，零线——绿色，地线——黑色，温控——白色.

我们将以最佳的质量，最优的服务，最具竞争力的价格真诚为您服务。热情欢迎新老客户来人来电洽谈！联系电话13840366839 传真024-88427296