

DN300刚性防水套管定制厂家

产品名称	DN300刚性防水套管定制厂家
公司名称	沧州万豪管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:沧州万豪管道 型号:DN50-DN1000 生产产地:河北沧州盐山
公司地址	盐山县宋牛村
联系电话	13731733635

产品详情

刚性防水套管设置于管道穿过屋面需要设刚性防水套管，依据《建筑给水排水设计规范》3.5.22 给水管道穿越下列部位或接管时，应设置防水套管：1、穿越地下室外墙或地下构筑物的外墙处，应采取防水措施。2、穿越屋面处。注：有可靠的防水措施时，可不设套管。3、穿越钢筋混凝土水池(箱)的壁板或地板连接管道时。

- 1、施工前应认真熟悉施工图纸、图集，结合现场实际测绘草图，找出所有预埋点，同时与其他沟通，以免今后安装有交叉打架现象发生，减少不必要的返工。
- 2、地下室及以上各层预留、预埋主要包括穿地下室人防墙，外墙及水池刚性防水套管，穿屋面刚性防水套管，穿井套管、穿墙、梁套管，卫生洁具排水预留洞，管道穿楼板预留洞，设备基础预留洞等。
- 3、地下室预埋刚性防水套管按图集加工制作安装。
- 4、地下室主体结构钢筋绑扎好后，按照给排水施工图标高几何尺寸找准位置，然后将套管置于钢筋中，焊接在钢筋网中，如果需气割钢筋安装的，安装前必须征得土建同意后再气割，并做好套管的防堵工作。
- 5、穿梁、穿墙套管安装，在土建施工结构梁或砌筑隔墙时，按设计图纸将管道位置、标高测定，将套管固定与结构梁或结构中，然后交给土建队伍施工。
- 6、穿楼板预留洞根据尺寸做好钢套管，确定好位置后预埋，待砼浇筑且有一定强度后取出即可。

刚性防水套管其主要材质为：Q235-A。焊接采用手工电弧焊，焊条型号E303，牌号J422，焊缝坡口的基本形式与尺寸按照GB985-88执行。具体规格尺寸可参照国标图集尺寸表现行参照的图集标准有：02S404、91SB3-1、91SB1-1、05S2、S312、91SB3-给、05N1、07MS101、等等。