空心D型防撞条 隔音密封条 D型海绵发泡密封条

产品名称	空心D型防撞条 隔音密封条 D型海绵发泡密封条
公司名称	河北崔氏橡塑制品科技有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省邢台市清河县杨二庄工贸区
联系电话	86-3198066618 15131357504

产品详情

产品名称：D型密封隔音条 本品带背胶

施工效果：增强车体密闭性，关门的声音能更加厚实，有厚重的感觉；有效降低风噪、路面噪音传入车内，提升行驶的舒适感，也可杜绝尘土和雨水进入车内，可适用于前后机盖密封，防水防尘隔音作用明显。

施工方法：

1、对需要安装密封条的部位及密封条平面位进行彻底清洁、干燥。

2、选好粘贴位，找准粘贴起点后将密封条从前侧门拉杆下端开始，进行一点点按压粘贴，注意不要有一点拉扯密封条的动作，尽量保持密封条的原形慢慢对准找准的粘贴路径进行仔细粘贴；在门框拐角的位置，密封条要注意很柔和的进行弯曲走型，不要拐弯太急影响美观。另外因为胶水干得很快，所以一次只能涂一公分左右长短，不能图快求急，这样才能保证效果。

3、全部粘贴到位检查无误后，将D条边缘挤出多余的胶仔细清理干净，等一会的时间后用手进行周到细致的按压实在，就可以收工了，这个时候最好不要关门，敞着门等上20分钟后再一次关好门，然后最好等3---5个小时后再开门正常使用。

4、粘贴完毕后禁止用手去拉动密封条，禁止在3天内洗车沾水（下雨没办法背啊）24小时内尽量的不要反复开关门。

5、施工后关门会有点紧，请大家不要担心，在第2-3天的时候就可以正常了。

6、请大家在第1-2天的时间里多注意门是不是关好，安全第一。

安装位选择小窍门：安装位置在关闭之后密封条必须处于受到正压的状态，这样才可以使其背胶完全作用。（注－－正压：压力方向与背胶所在平面垂直）