

# 刚性穿墙套管生产厂家

产品名称	刚性穿墙套管生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391 13582724391

## 产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 系列产品可广泛应用于各种工程建筑，地下管道穿墙，人防工程，可全面管理四种方式，广宇管道经常听客户响应请求防水套管管道直径问题，这里根据图集02s404解释防水套管需要柔性防水套管分为压盖内径，内径套管以及外径和管道内径。我们通常所说的DN是公称直径或模型。如果需要比较产品尺寸，管道内径为100 mm，内径100 mm厚度为4 mm。因此，管的外径为108毫米。很难渗透到防水套管内部。如果压盖的内径为108 mm，则压盖的内径必须比管的外径大几毫米，因此压盖的内径规定为114 mm。

安装管道和修理管道很方便。安装管道时，操作员空间使用范围广，可以自由使用。操作员的维护空间有限，更换管道（达到使用寿命等）受到限制。仅使用管道支撑和临时固定管道套管进行相应的操作。同时，套管配置还可以通过更换管道来防止损坏室内装饰。如果未设置套管，则在执行上一操作时将发生管壁损坏。

多硫化物密封胶（胶）的使用方法：在使用多硫化物密封胶（胶）之前，清除表面上的油脂，沉积物，灰尘和其他杂物，以确保表面粘附干燥平坦以防止粘连。连接不良背衬材料填充：根据设计要求将背衬材料填充在接缝中。底漆解决方案：设计需要使用底漆溶液，或长期浸没在水中的部件的密封。必须将其涂覆到待涂覆的表面上并干燥以形成薄膜。

防水套管为建筑安装项目提供了项目功能的质量问题，给人们的生活带来诸多不便。它对我们安装防水套管模块也有很大的影响，主要是为了建筑物中水力发电的泄漏。以下是防水套管：1的安装和处理细节，在处理套管之前，请先熟悉图纸并讨论如何使安装嵌入套管。

2.根据平面图，结构管道的表面和建筑物的高程，确定长度为套管然后根据给排水计划和详图进行，并参考图册标准。

3，生产中必须注意供水和排水套管，安装后，喷嘴必须与墙，梁和立柱表面齐平；

4,套管钢必须与翼环完全焊接止水。

5，安装电动套管后，喷嘴两侧应伸出墙壁，横梁，圆柱面5cm-10cm

1.02S404刚性防水套管穿墙处如遇非混凝土墙壁时，应改用混凝土墙壁，其浇注范围应比翼环直径（D4）大200，而且\*\*将套管一次浇固于墙内，套管内的填料应紧密捣实。

3.02S404刚性防水套管焊接结构尺寸公差与形位公差按照JB/T5000.3-1998执行。焊接采用手工电弧焊，焊条型号E4303，牌号J422。焊缝坡口的基本形式与尺寸按照GB985-88执行。

5.02S404刚性防水套管的重量以L=200计算，当L > 200时，应另行计算。

产品名称：02S404刚性防水套管C型

口径规格：【DN50-DN3200】

适用范围：【钢管、PP管等】

认证：\*ISO9001-2001

工作温度：-20度至80度（还可加工整体304、316、316L不锈钢）