

汽车U型装饰条 汽车侧窗U型胶条 钣金密封条

产品名称	汽车U型装饰条 汽车侧窗U型胶条 钣金密封条
公司名称	河北崔氏橡塑制品科技有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省邢台市清河县杨二庄工贸区
联系电话	86-3198066618 15131357504

产品详情

产品描述

汽车密封条主要是由具有良好弹性和抗压缩变形、耐老化、臭氧、化学作用、较宽的使用温度范围（-40 ~ 120 °C）的三元乙丙橡胶(EPDM)橡胶发泡与密实复合而成，内含独特的金属夹具和舌形扣，坚固耐用，利于安装。已经长期与各大汽车厂商配套。

产品规格：来图来样加工定作

建议使用温度范围：

PVC材质 -20 ° F-150 ° F(-29 ° C -65.5 ° C)

EPDM材质 -40 ° F-248 ° F(-40 ° C -120 ° C)

内部金属夹具材料：铝或钢

制造标准：

- 1、TB1964-87 《客车门窗用密封条检验方法》
- 2、HG/T3088-1987 《车辆门窗橡胶密封条》

部分产品示意图（其他样式均可以订做）：

轿车门框密封条主要有密实胶基体和海绵泡管组成。密实胶内含有金属骨架，加强定型与固定作用。海绵泡管有受压变形、卸压反弹的功能，保证关门时的密封作用。此外，唇边部分有装饰作用。如有彩色胶构成或贴有织物，色调更加美观。

车门头道密封条 车门头道密封条是一种同门框条

配合使用的密封条，它可以是密实胶基底加上海绵胶唇边，也可以是全海绵胶的泡管，用来增加车门与车体间的密封作用。

车窗玻璃导槽 车窗玻璃导槽是安装在车门窗框上的密封条，一般由软硬两种密实胶组成，并可嵌入金属骨架，在不同方向唇边上植绒可降低玻璃升降时同胶条间的摩擦阻力，还有减少噪音的作用。

车窗内外侧条

位于车门窗框下方的车窗内外侧植绒密封条，一般由单种胶料构成，可提高整车外形的美观水平。

挡风玻璃密封条

前后风挡密封条是安装在前后挡风玻璃与窗框之间的密封条，由单种胶料挤出成型，接角围接而成。

前盖密封条

用于发动机罩壳同车身前部的闭合密封作用。

车窗玻璃导槽

主要由密实胶基体和海绵胶泡管组成，保证后盖关闭时的密封性能。产品特点：

装饰压条是由灵活的、可塑性极强的PVC或具有良好弹性和抗压缩变形、耐老化、臭氧、化学作用、较宽的使用温度范围（-40 ~+120 ）的三元乙丙橡胶(EPDM)装饰材料，内含独特的金属夹具和舌形扣，坚固耐用。

产品别名： 三元乙丙密封条 三元乙丙胶条 三元乙丙橡胶条
三元乙丙橡胶制品 三元乙丙橡胶密封条 三元乙丙客车胶条
三元乙丙客车密封条 钢丝编织线密封条 电机密封条 机柜密封条 机械密封条 机械胶条
发泡密封条 发泡橡胶条 EPDM发泡密封条