

# 高碱玻璃纤维纱，石膏纱，土坭纱，无捻粗纱

产品名称	高碱玻璃纤维纱，石膏纱，土坭纱，无捻粗纱
公司名称	辽宁扬辰冶金材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	产商:辽宁扬辰冶金材料有限公司 规格:2400tex 产品用途:石膏建材
公司地址	辽宁省锦州市辽宁省营口市
联系电话	15604177167

## 产品详情

产商 辽宁扬辰冶金材料有限公司 规格 2400 tex  
产品用途 石膏建材

石膏纱：石膏纱是通过硅烷偶联剂处理，专门用于增强石膏制品的一种玻璃纤维制品。 this gypsum roving is processed by silanre resin acceptor and specialized in fiberglass resinforced gypsum products 特点: 树脂浸透性适中，与树脂有良好的相容性。特别适用于喷射垂直面 贴膜性好，不回弹 易排气泡 切割性好 应用：

主要用于制造玻璃钢船体，典型制品有座椅、水箱、汽车配件、卫生洁具、贮罐等玻璃钢制品 包装：合股无捻粗纱，每个纱团用聚乙烯塑料袋进行包装，然后放入托盘或纸箱，每个托盘可码放48个或64个纱团，每个纱团重量17-20kg。可根据用户要求增加纱团重量。托盘堆高不大于2层，纸箱堆高不大于5层。订货时请注明: 产品代号 粗纱tex值 订货总重量 包装方式 如有特殊要求请注明 特点: 树脂浸透性适中，与树脂有良好的相容性。特别适用于喷射垂直面 贴膜性好，不回弹 易排气泡 products features good choppability,easy dispersion,no static. higher strength ,fire resistance,sound insulation and lighter in weight. good hardness,good beaming 应用：

主要用于制造玻璃钢船体，典型制品有座椅、水箱、汽车配件、卫生洁具、贮罐等玻璃钢制品 包装：合股无捻粗纱，每个纱团用聚乙烯塑料袋进行包装，然后放入托盘或纸箱，每个托盘可码放48个或64个纱团，每个纱团重量17-20kg。可根据用户要求增加纱团重量。托盘堆高不大于2层，纸箱堆高不大于5层。订货时请注明: 产品代号 粗纱tex值 订货总重量 包装方式 如有特殊要求请注明 application widely used in building construction and decoration areas. gypsum plate,decorative material,sculpture fire resistance material and other decoration materials,such as suspended ceiling,clapboard and deadening,etc. gypsum ceiling