

# setra西特SRH400温湿度变送器

产品名称	setra西特SRH400温湿度变送器
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

## 产品详情

### setra西特SRH400温湿度变送器

SRH400温湿度变送器setra 西特创新的模块化SRH400湿度(RH)和温度(T)发射机由一个基本单元和可插拔的,可互换的调查。基本单元可以可同时容纳一个或两个RH和T探头分离探针-一个用于RH，一个用于t不锈钢钢制遥控探头也可以插在底座上直接或与延伸电缆长达10米(32.8英尺)。一个可选组件便于在管道中安装探头。SRH400基本单元配有一个金属外壳适用于壁挂(SRHDMK)。

### SRH400温湿度变送器setra 西特简单的配置和设置

测量值可用两个模拟电压或电流(2条线，4-20毫安)输出。一、两点发射机的相对湿度和相对温度的调节非常容易通过删除SRH400面板与按钮一起执行。另外，SRH400探头可以单独调整使用部件配置适配器(SETRA PCA4)。

### SRH400温湿度变送器setra 西特适合恶劣环境

SRH400是完全密封与粉末涂层完成并在恶劣环境下进行压铸施工。所有外部硬件为不锈钢。

### SRH400温湿度变送器setra 西特特性

可互换的探针

卓越的精度和长期稳定性

易于环路校准

工作温度范围宽

一般

供电电压(三级)

0- 10v输出:15- 30vdc或15-29 VAC

对于4- 20ma输出:10 - 35vdc

电流消耗

直流供电:typ。 10马

AC供应:typ。 20马

负载电阻(4 - 20毫安输出) $RL < [(UV-10 V) / 0.02][[]]$

连接螺丝端子 , ZUI大。 线16美国线规

外壳材料铸造合金(AISi9Cu3)

防护等级IP65/ NEMA 4

腺拟合结果是电缆,4.5 -100毫米(0.18 - -0.39)

传感器保护SST网

电磁兼容性EN61326-1, EN61326-2-3 , 工业环境

工作温度范围:-40至140 ° F(-40至60 ° C)

储存:-40至140 ° F(-40至60 ° )