

中山平箱液压篮球架工厂

产品名称	中山平箱液压篮球架工厂
公司名称	盐山吉胜体育器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:吉胜 类型:篮球架 型号:定制型
公司地址	盐山县开发区港城花园
联系电话	0317-6162868 13373176512

产品详情

手动液压篮球架底座前立柱支撑架采用140*60*6槽钢制作，后立柱和油缸支架采用140*60*6槽钢制作，篮架立柱采用350mmx60mmx3方管、拼焊而成，篮架伸臂采用140x70x3.5方管、70mmx50mmx3.5方管和70mmx50mmx3.5方管拼焊而成，焊缝表面均匀光滑，篮球架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用精密铸钢件而成，性能安全可靠，篮架上拉杆采用圆管在弯管机上一次成型，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，下拉杆采用精拉管拼焊而成，合理的结构与特的外观造型和谐统一。篮架前立柱、底座、伸臂配备有护套，能有效保护运动员免收撞击。篮球架有固定的使用寿命，在众多体育器材中篮球架可以说是为受欢迎的，因此篮球架的磨损速度是比较快的，磨损程度也会稍微严重一些，一般在使用2年以后就会出现有一些损坏，比如油漆褪色、生锈、螺丝松动、篮板损坏等。篮球架的主杆与底座之间的拉杆：圆形钢管两个与主杆形成三个三角型，保证整个篮球架的稳定篮球架尺寸篮圈：元钢制成达****篮球架的高度：篮圈到地面标准高度为3.05米篮球架的颜色：绿色，亦可根据用户要求定制。固定篮球架分为真固定和假固定篮球架，真固定篮球架实际就是预埋篮球架，就是事先要在安装篮球架的地面上挖坑，然后把篮球架配套的预埋件放下去，用准备好的混凝土浇筑，等干燥了以后再把篮球架的架子及篮板和篮球框部分安装好。这种预埋式篮球架安装好了以后真的就动不了了，即使以后想要拆除的话，也只能把地面以上的部分带走，底下的就得用挖掘机械把底下的部分扩大范围全部掏出来才行。手动液压篮球架的结构参数：1、手控液压装置，篮球架可以折叠，需要移动时手动升降角轮，即可轻松移动;2、后配重箱尺寸是2*1*0.45m，平箱占地面积较大，稳固性较好。表面采用静电喷塑工艺，具有防锈蚀，抗氧化，不掉漆，不退色等优点；3、表面采用静电喷塑工艺，具有防锈蚀，抗氧化，不掉漆，不退色等优点。我们服务宗旨是：以质量求生存、信誉是保证。诚信待人，灵活经营、讲究效率。愿与各界朋友精诚合作，携手共创美好的明天。