

冷轧钢材轧辊专用磨削液 轧辊专用磨削液

产品名称	冷轧钢材轧辊专用磨削液 轧辊专用磨削液
公司名称	邹平博奥金刚石工具有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	类别：:全合成切削液 性能：:防锈切削液 溶解性：:水溶性切削液
公司地址	邹平县城黄山东路38号
联系电话	13706377266

产品详情

类别：全合成切削液 性能：防锈切削液 溶解性：水溶性切削液
产品规格/型号：BOM8001 执行标准：GB / T6144 - 2010 主要用途：高精度的研磨，磨削，珩磨

bom8001系列高效精密研磨液

产品介绍：本产品由水溶性防锈剂、离子型表面活性剂添加生物稳定剂、絮凝剂配制而成，不含油和脂，能满足进口和国产机床高精度磨削要求，广泛适用于有色金属、黑色金属的加工，并能使砂轮灰迅速降沉，工作液呈荧光绿色透明液体。产品特性 1、外观：荧光绿色液体。 2、ph 值：8.5-9.5。 3、使用浓度：5-10%。 4、适用范围：各种金属件磨削加工。产品用途：本品适用于黑色金属和有色金属的磨削加工，它具有使用方便、明显提高工件表面光洁度、降低砂轮磨损、提高磨削效率，延长使用周期降低加工成本等特点。使用方法：自来水直接冲稀，一般浓度为5-10%，使用前工作液循环5-10分钟，在以后的加工过程中，根据消耗应定期定量添加本品和水。包装：200kg铁桶装或25kg塑桶装。贮存：贮存于室内库房，保质期自出厂起为一年。