

专业生产防锈剂 防锈油 环保水基防锈剂

产品名称	专业生产防锈剂 防锈油 环保水基防锈剂
公司名称	邹平博奥金刚石工具有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	类别：:防锈剂 性能：:防锈 溶解性：:水基防锈剂
公司地址	邹平县城黄山东路38号
联系电话	13706377266

产品详情

类别：防锈剂 性能：防锈 溶解性：水基防锈剂
产品规格/型号：BORU-306 执行标准：SH/T 0390-1998 主要用途：对黑色金属有良好的防锈作用

环保水基防锈剂boru-306

产品介绍：boru-306是我公司开发的用于钢铁表面防锈处理的新型产品之一。通过该产品处理后可在钢铁表面形成一层致密的保护膜。有效的抑制了金属表面微电池的形成或空气的氧化。该产品具有无毒、无味、抗腐蚀性强、使用方便、防锈效果显著等特点。是用于钢铁工件的中远期封存和除锈后防锈处理首选产品。

主要性能

- 1、本品吸附于金属表面上，形成紧密的保护膜，对黑色金属有良好的防锈作用。
- 2、防锈性优良且具有很强的清洗性，可用于清洗轻度油污。
- 3、不含有亚硝酸钠、氯化物、酚等有害物质，不会对皮肤造成敏感，符合环保要求。
- 4、稳定性好，高温下不易分解，室内贮存期长。

技术指标：

项目	指标
外观	无色到淡黄色透明液体
物理稳定性	无沉淀、无分层、无结晶物析出

密度 (g/ml)	1.05 ± 0.05
ph值	8--11

处理方式：浸泡、喷淋或涂刷。

防锈工作液的配制：根据工作要求的防锈时间长短，可用原液或清水稀释1-5倍，搅匀即可使用。用水稀释1倍（1：1）可防锈1年左右。原液使用可防锈1-3年。

处理程序：除油除锈 中和 水洗 防锈 晾干

处理条件：ph>8温度：10-40 处理时间：1-5min

包装：25kg/桶 200kg/桶