

造纸助留助滤剂 多种 希涛

产品名称	造纸助留助滤剂 多种 希涛
公司名称	北京希涛技术开发有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号：:多种 品牌：:希涛 有效物质含量：:90（%）
公司地址	北京东城东直门外大街48号
联系电话	86-01013701260562 13701260562

产品详情

型号：多种 品牌：希涛 有效物质含量：90（%）
产品规格：25kg/袋 执行标准：企标 主要用途：造纸助流助滤
应用范围：造纸 CAS：药剂

技术指标：

外观：白色类白色粉末 固含量：88% ul粘度：2.0-3.5cps 水不溶物：0.05% 溶解时间：45分钟

性能与用途：

- 1.加入此产品可以减少掉粉、掉毛现象；提高填料、细小纤维、施胶剂等留着率、从而可以提高纸的灰分、不透明度、施胶度、纸面平滑度；
- 2.降低网下白水浓度，通常白水中浆的流失率由20%可降低到10%左右、节约浆耗，提高滤水性，降低生产成本，增加经济效益。

使用方法：

- 1.将该增强剂配制成0.1-0.5%浓度溶液。将一公斤药剂均匀撒入一吨水中，注意要一边搅拌一边撒入，溶解1小时后经过40目筛网过滤配成稀溶液备用，使用时可再用3-5倍的水稀释。
- 2.一般在高位箱处加药，对于加填施胶剂的纸种，也可在配浆池加入。
- 3.吨纸用量为200-500ppm左右，但根据所生产的纸张不同，加入量也有所差异。助留剂的加入会大大提高填料及纤维的留着率，一般能提高25%左右。

包装与储存：

25kg纸袋（内衬塑料袋） 750kg 大袋（编织袋）

本品无毒，注意防潮、防雨，在储运过程中防止高温与曝晒。储存温度以0—35 为宜。

联系人：付清江13810133920