

优质臭氧发生器 拥有连续8年无故障运行

产品名称	优质臭氧发生器 拥有连续8年无故障运行
公司名称	北京同林高科科技有限责任公司
价格	13000.00/台
规格参数	是否提供加工定制：:否 型号：:3S-OW 品牌：:同林科技
公司地址	中国 北京市房山区新镇
联系电话	86 010 82461830

产品详情

是否提供加工定制：	否	型号：	3S-OW	品牌：	同林科技
设备名称：	高浓度臭氧发生器	规格：	500*390*1200mm	杀菌率：	99（%）
灭藻率：	99（%）	电压：	220（V）	工作压力：	0.03（Mpa）
水温：	25（ ）	功率：	2000（w）		

北京同林高科科技有限责任公司专业从事臭氧技术的研制开发和生产，包括大中型氧气源、空气源臭氧发生器、小型臭氧发生器、壁挂式臭氧发生器、移动式臭氧发生器，并开发了很多特色专用产品。企业拥有多项专利，并取得卫生部水“消”字号许可批件，成为臭氧行业的领军人物。公司产品被广泛应用于自来水消毒、污水处理、食品加工、gmp车间的消毒等领域，取得了领好的业绩。

设备特点：

强力臭氧发生器

强力臭氧发生器：3s-o系列采用耐高温智能钛金脱羟石英结构放电单元(中华人民共和国专利号：cn20041004820)，该结构使用极其稳定、使用寿命长，具有放电效率高、遇回水不易损坏等特点。电路部件为国际名厂产品，的臭氧浓度高、纯度好。

制氧机系统

采用国际先进的制氧技术，以世界著名生产厂家美国uop公司沸石分子筛为吸附剂，用变压吸附法（psa）将空气与氮气分离，并滤除空气中的有害物质，从而获取高纯度的氧气，并大大提高臭氧产量、纯度和效率。空入制氧电磁阀前，增加了干燥系统，极大的增加制氧机的使用寿命。保证设备制氧的纯度和臭氧的产量并延长在潮湿环境和条件下的使用寿命。

臭氧量无级可调

用户可以根据实际要求，对臭氧产量进行自由调解，方便快捷，科学实用。

发生单元

模块化设计，体积小，功耗低：国际先进水平的设计工艺和模块化的发生单元设计，决定了整机设备的紧凑性能性，体积只有同类产品的1/3 - 1/5。

智能报警

独创的智能报警及自动保护，可实现无臭氧报警、过温报警、回水报警和电路故障报警，并实现自动保护。而的自动控制系统可实现无人化值守。采用独特智能双级冷却，确保臭氧产量的高稳定性。

环保节能

本机产生的高纯臭氧是一种强氧化剂，被誉为是当前世界上最洁净的消毒剂，具有无毒、无害、无任何残留的，避免了投加化学添加剂而造成的残留和毒副作用。设备无需添加任何原料，即可生产这一高效环保的杀菌剂

技术参数：

型号	臭氧产量 g/h	功率 w	重量 kg	长×宽×高mm	冷却 方式	使用 电源	使用气源	说明
3s-10	10	150	12	350×230×530	风冷	220v 50hz	氧气气源（氧 气发生器或者 氧气瓶）	本系列一般为臭氧 机、制氧机分体设 计； 其它产量规格或特 殊要求可非标定制 。
3s-10 一体	10	500	40	500×390×1200				
3s-20	20	300	18	470×230×730	风冷/ 水冷			
3s-20 一体	20	750	50	500×390×1200				
3s-30	30	380	19	470×230×730	水冷			
3s-50	50	650	26	400×300×950				
3s-80	80	1200	50	520×370×1150				
3s-100	100	2000	75	770×500×1200				
3s-120	120	2400	75					
3s-150	150	2600	85					
3s-200	200	2800	90					
3s-250	250	3000	95					

可用于：各种水处理的杀菌消毒，脱色除臭。空气杀菌消毒、gmp车间、haccp认证、食品保鲜、纯净水矿泉水生产线

四、产品系列：3s-a系列、3s-oa系列、3s - ow系列、3s - k系列。