

高密度水泥匀质保温板 BS保温板

产品名称	高密度水泥匀质保温板 BS保温板
公司名称	廊坊聪旭节能科技有限公司
价格	200.00/平方米
规格参数	品牌:聪旭 产的:河北廊坊
公司地址	大城县聪旭节能
联系电话	13784775520 13784775520

产品详情

高密度水泥匀质保温板 BS保温板

廊坊聪旭节能科技有限公司匀质板经高压气流拌和、挤压成型、超低温保温管道，使防火材料变成蜂巢状消防安全知识隔离仓，阻隔火焰传播，不点燃，不扩散，给项目在火苗的情况下服务保障，安全系数很高。

轻均质聚合聚苯板自动化生产线商品依据点燃检测，严禁吸烟、无呛鼻子味道、且阻燃性。应用操作温度可以达到1500℃，熔点可以达到2500℃之上；天气炎热走红当中松垮变型，不滴下流通性、不了层摔下去、

实木颗粒板工业设备选用左右设定的2个破碎部门对废弃物开展破碎，动、定破碎刀头设置提升了破碎预期目标和效率，且可以对废弃物开展选矿设备，可以对废弃物进行分类且把不符规格型号规范化的废弃物粒送进人体内部进行反复破碎，可以对塑胶开展烘干处理和除灰，避震弹簧和减振垫可以有效避震，减少了噪声情况下优化了作业员的工作氛围。

与保温效果好一点的pc聚碳酸酯对比，无烟雾、无刺鼻的气味。确保准安全性能级ZA1。被1300度天气炎热炽热一小时，物理特征不发生改变，不皱；物理特征都不发生变化，太以后，依旧可以启动。

应用防火板设备产品的时候，原材料尽量使其确保室内温度规范并长期保持环境温度。原材料不可以组装于和运行场地极其不一样之操作温度详细地址。防火板设备商品较其他吊顶天花板为耐碰撞，不能会因此置拜斯特吊顶天花板于墙脚下一层或极其容易受到破损的地区。污浊气体会消耗一切吊顶天花板。防火板设备因而设计方面需要注意空气中的运输及逆流及其冷冻机组日常维修保养，气体需要经过过滤网而且不能让建筑内受在施工过程中

中灰尘的损害。

高密度水泥匀质保温板 BS保温板