

北京起倒靶机价格 训练升降靶机生产厂家 一件也卖

产品名称	北京起倒靶机价格 训练升降靶机生产厂家 一件也卖
公司名称	河北胜泽体育设施有限公司
价格	333.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县望树镇工业区
联系电话	0317-6352757 13903173433

产品详情

搭载靶机：起倒靶（可选择搭载靶机类型）1、EVA硬度板成型；2、起靶或倒靶时间 0.8s；3、起倒方式：迎面起倒4、靶标感应时间：3秒内5、人形半身靶板：击中任何位置即倒6、靶纸，根据训练要求可粘贴7、起倒电机功率 350W；8、充足电后可连续起倒 > 500次；9、工作 DC24V ± 10%，环境温度 -15 ~ +40 。10、重量：34kg11、起倒载重量：5kg12、满足弹种：实弹，，彩弹主要技术参数外形尺寸：350 × 200 × 200靶标高度：1750设备重量：20KG供电方式：DC24V / AC220V报靶方式：击中报靶/震动报靶/激光模拟报靶控制方式：击中隐显/编程隐显/人机互动隐显遥控距离：500M起倒速度：< 1秒SD-ZS HD型晃动靶机，能够显示目标无规律晃动，用于员进行训练。1.功能1.1控制方式采用无线控制方式，预留有线控制接口；可实现实时手动控制、程序控制及感应触发控制。1.2供电方式支持交流（220V）、直流两种供电方式。1.3其他开机进行自检，电量指示，欠电、故障情况指示灯报警。2.性能2.1产品结构靶机由靶机主体、组件（可拆卸）、、电池组、、电气控制系统组成。2.2产品尺寸2.2.1靶机主体长 550、宽 200、高 200 2.2.2靶心高度1m~1.7m，可调节。2.3产品参数2.3.1晃动控制可实现手动实时控制和程序控制。晃动方向，速度可调节。2.3.2靶机重量靶机重量（不含电池，不含组件）20 kg。2.4.3控制距离通视情况下，与靶机之间的有效控制距离 500m。2.4.4工作频点工作频点 10个，有效避免通信干扰。2.4.5连续工作时间电池供电情况下，待机8h后能连续晃动次数 100次。3.环境适应性3.1温度工作温度：在-30 ~ +40 环境下，开机能正常工作。储存温度：在-30 环境下，各部件不发生功能性损伤。3.2湿度在相对湿度30%~98%环境下，开机能正常工作。3.3抗风风（含）以下（风速不大于13.8m/s），确保稳定，能够正常使用。3.4防雨淋防雨淋：100/h，0.5h。3.5防腐蚀表层采用电镀、静电喷绘、喷塑、烤漆、喷漆等方式进行防锈处理，涂层厚度 60 μm。整体作防腐防锈处理，达到GJB 150.11A-2009要求。运营场所须在明显位置公布游客须知、设备操作注意事项，管理运营人员职责。*是选择的产品**具有地区相关资质证书，厂家要有书及特检报告等的合法性企业。特别是游乐设备这种仿真游乐气炮，由于逼真，地区对这个还是比较敏感的，没有这个开业会被市场管理人员找麻烦。2、购置游乐设备要进行进货检验，验收合格，原始记录完整规范，没有涂改3、游乐气炮要有使用、安装说明书，检维修说明及图样；有铭牌及产品编号；产品有中文标明的产品名称、厂名、厂址；有执行标准代码，产品合格证，规定的备件备品及工具等。4、游乐设备投入运营前，需经的检验单位检验。检验合格后方可运营。5、游乐设备的施工、安装、调试、负荷试验应保存完整的原始记录，并有人员来操作，有检验合格的报告靶板配有防风底座，或者地锚，客户可根据需要自主选择，图上采用地锚固定。4集中显示软件：细面采用高恢复材料制作，耐打击，使用寿命长，每个细面可承受平均2000-3000弹，节约耗材。采用简易插头设计，与连接2个航空插头即可使用，*复杂操作。板配有防风底座，或者地言，客户可根据需

要自主选择，图上采用地链固定。