

Setra美国西特730真空电容式压力计730

产品名称	Setra美国西特730真空电容式压力计730
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

产品详情

Setra美国西特730真空电容式压力计730

工作温度补偿范围宽 符合CE标准 误接线全保护

精度0.25%FS/0.5%FS两种精度

应用

半导体处理室

石化

等离子体灭菌器

真空包装

电压输出 电路3线 激励14-30VDC;9-30VDC 输出0-10VDC**;0-5VDC**

输出阻抗<1 功耗<200mWCE认证89/336/EEC重工业标准 MODEL720的环境参数

工作温度-20 ~ +80 (-4 ~ +176) 存储温度-40 ~ +125 (-40 ~ +257) 冲击50g MODEL730的温度影响

补偿范围0 ~ +50 (+32 ~ +122) 零点漂移 $\pm 0.005\%FS/$ ($\pm 0.01\%FS/$) 量程漂移 $\pm 0.027\%RDG/$

物理参数 壳体不锈钢 电气连接9针D型插座 压力连接见订购指南 接液部件InconelRRRRR 压力介质与InconelRRRRR相容的液体或气体.InconelRRRRR接液部分仅配0.5 管的压力接头.选择其它的压力接头需要加不锈钢.重量(约)137克 腔体体积<6.2立方厘米 MODEL730的性能参数