

2KG树脂灌装机-自吸式灌装机

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 2KG树脂灌装机-自吸式灌装机 |
| 公司名称 | 上海广志自动化设备有限公司 |
| 价格 | 28000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:上海广志 灌装类型:液体灌装 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址) |
| 联系电话 | 13701933542 |

产品详情

上海广志自动化设备有限公司-主要经营-化工类液体灌装机、涂料灌装机、油漆灌装机、工业漆灌装机、防腐漆灌装机、树脂灌装机、稀释剂灌装机、润滑油灌装机、油墨灌装机等等灌装线设备厂家。灌装容量：GZ10系列:1-10L桶灌装机GZ30系列:10-30L桶液体灌装机GZ200系列:100-200L桶灌装机GZ1000系列:1BC吨桶灌装机可选机型：液面下型 液面上型 防爆 贴标机 缠绕装置 码垛装置
其他适用于化工、食品、医药等原料定量之灌装。-----产品案例-----

自动定量灌装 全自动粉剂灌装机适用范围全自动粉剂灌装机是以重量方式地将大量的散装液体物料分装到各种容器、铁桶或塑料桶中，用于1L~30L桶自动定量灌装，广泛应用于化工、粮食、农药等与液体状物料相关的行业，适用在涂料、油漆、油墨、胶粘剂、固化剂、树脂、染料、清洗剂、机油、甘油、润滑油、食用油、香精、溶剂、助剂、食品添加剂、农药及其他危险性化学产品等产品中。功能特点：产品设置 - 储存多达10种不同产品的重量设定值及相关灌装参数；数据统计 - 包含重量累计、次数累计，可与计算机连接，实现数据管理(可选)；多段灌装 - 可分为两段(快/慢)或三段(慢/快/慢)式灌装，大幅度提高灌装精度；节流装置 - 有效地防止了在灌装低粘度产品时因泵送初始压力大而造成的飞溅现象；滴漏防护 - 高粘度型喷枪解决了高粘度产品灌装中的滴漏现象，低粘度型喷枪则带自动滴油杯及集气罩装置；撞桶保护 - 防止喷枪下降时桶口未对准造成的损失；快速更换 - 输送管道连接中的接口均采用快速接口，方便喷枪快速更换；灌装喷嘴 - 根据不同容器口径可方便地更换对应的不同灌装喷嘴，方便操作工序(可选)；自动对孔 - 圆形容器的加注口有许多是偏心孔，本技术可解决需要人工对孔的不便(可选)；灌装模式 - 灌装模式设计可做到桶孔上灌装、桶口内灌装及液面下灌装，用户可控制喷枪提升速率，适应不同泡沫程度的产品(可选)；结构牢固 - 与物料直接接触部分为316不锈钢，其余为304不锈钢、碳钢等；联锁安全 - 各种过程联锁，保证安全操作；操作简便 - 灌装系统易于学习和操作；灵活设计 - 依照现场料特性及容器尺寸提供各种形式设备及选配件，结构紧凑；易于安装 - 只要用膨胀螺栓将设备固定在地上，连接物料管道、电源和气源，便可以开始灌装；技术参数灌装型式 液上式 全自动 液面式 储槽式 液下式 全自动灌装规格 单头 双头 单头 单头 单头 双头 灌装范围(kg/星 0.1~5 0.1~5 5~30 5-30 5-30 5-30 灌装速度(罐/分钟 4~6 6~8 3~5 3~5 3~5 5~7 灌装精摩(ES 0.1%(精度取) 决于慢加料的调整及：勿料供给的连续性和装桶型式 1/4L~5L小开口瓶/敞口瓶 20L小开口罐/微口罐 20L敞口罐 20L小开口罐/敞口罐气源 压力(kg/m² 4-6耗量(min) 50电源 电压(VAC) 110/220功率(Kw) 0.5工作环境

温度, -20 ~45 , 相对湿度:95%(无凝露)危险区域 BDF灌装系统可应用于Class1, Division2, GroupsAB、CD之防爆区域, 防爆等级为ExdIIBT4186相关产品: 自动灌装码垛灌装线-60L洗发水灌装设备厂家双工位分装线-透明防水胶灌装机设备厂家化工定量称重灌装线-409不锈钢油墨灌装设备厂家20升化工液体灌装机-408不锈钢食用油灌装机设备厂家小包装自动称重罐装线-耐磨损树脂灌装机设备厂家上海广志自动化设备有限公司上海市松江区新桥镇新拓路409号