

烟台生料带 烟台液体生料带 烟台液体生料带厂家—福源生料带

产品名称	烟台生料带 烟台液体生料带 烟台液体生料带厂家—福源生料带
公司名称	烟台福源生料带有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	山东省烟台市芝罘屯77号胶东五金机电市场8号 大厅
联系电话	0535-6257309 13805352189

产品详情

烟台生料带 烟台液体生料带 烟台液体生料带厂家—福源生料带 烟台福源生料带有限公司专业加工、销售无油生料带、油脂生料带、液体生料带、燃气专用高密度生料带。生产的产品工艺成熟，质量上乘，品质稳定，品种繁多，规格齐全，各类产品已销往全国25个省份，100多座城市，产品畅销全国五大燃气集团公司和各大中小型企业。本公司还代理销售“迈克”牌管件、“志清”和“世亚”的铜球阀，质量上乘有保证。

一、应用范围
用于消防、燃气、化工等各种金属管螺纹丝扣密封，是取代麻、丝，铅油的最理想产品。二、成本核算
彻底解决传统密封材料效率低，渗漏等问题，液体生料带提高劳动效率，节省人工费，仅节省人工费就等于本产品费用，提高工作效率1-2倍。三、操作要点

1、安装前用棉纱擦净螺纹表面油污杂质，保持螺纹表面清洁。2、在螺纹表面中部涂胶液，三至四丝扣，形成圆周闭合，安装时不要过度拧紧，0 -10 ，3-4小时，25 以上2小时，即可试压试用。用于不锈钢、铝合金、铜时延长试压时间为8小时。3、大管路螺纹丝扣连接时需涂以足够量的胶液，大管路拆卸强度大时，可用喷灯加热拆卸。四、耐压力高，固化后可耐20Mpa以内压力，本产品因缺氧固化后，生成固性塑体，耐老化，耐腐蚀。五、螺纹丝扣连接外胶液不固化，可擦净。螺纹丝扣连接内部固化密封。

六、本液体生料带不适用塑料制品材质。注：1、涂管路胶的部位清洁并干燥螺纹表面

2、在螺纹齿处涂以足够数量的胶液，圆围闭合 3、拧紧螺纹，注意留有足够的固化时间

4、室温下8h-24h即可承压 5、液体生料带耐温度：-50 -150

6、本液体生料带企业执行标准：Q/FMB001-2010 7、本液体生料带净含量：250g 烟台福源生料带有限公司产销管路胶、生料带，代理迈克管件，宁波志清阀门、宁波世亚阀门、宁波表接头。

公司电话：0535-6257309 ， 传真：0535-2961650 ， 联系人：徐经理， 电话：13805352189 ，

网址：http://www.fysld.com ， 邮箱：ytfysld@126.com