

UTP-CAT5E+ RVV2X1.0 网线组合线

产品名称	UTP-CAT5E+ RVV2X1.0 网线组合线
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	3.20/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

UTP-CAT6+RVV 4X2+2X1.0 网线组合线

注:以下图片与部分介绍与标题不符合，详情请打电话或者QQ、微信咨询！

简单介绍HYA电缆色谱-HYAT电缆色谱-HYAC电缆色谱-以及计算机电缆都采用此电缆色谱
谱电缆色谱的详细介绍布线电缆色谱:主色:白--红--黑--黄--紫? ???副色:蓝--橙--绿--棕--灰
主副色按顺序两两搭配既可，如白蓝 白橙 白绿 白棕 白灰 红蓝。。。。。。 以此类推2
5对色标排列:白兰、白橙、白绿、白棕、白灰、红兰、红橙、红绿、红棕、红灰、黑兰、
黑橙、黑绿、黑棕、黑灰、黄兰、黄橙、黄绿、黄棕、黄灰、紫兰、紫橙、紫绿、紫棕、
紫灰全塑市话电缆缆芯采用全色谱线对。其线对的绝缘色谱及序号分别是以白、红、黑、
黄、紫(a线)五种颜色作为领示色，蓝、桔、绿、棕、灰(b线)五种颜色作为循环色循环而

成。缆心结构是将25个全色谱线对先绞合成10或25对基本单位，再将若干个基本单位(或子单位)绞合成50对或100对的超单位，然后由若干个超单位总绞合成缆心，构成大对数电缆。大对数电缆接续采用的模块为25对，也是基于以上原则。

密集电缆多根密集配置时电缆的难燃性，应按"成束电线电缆试验"，以及电缆配置情况、所需防止灾难故和经济合理的原则，适合的类别要求。

PTYA23 61芯铁路电缆铜导体直径:1.0毫米直流电阻: 23.5 /km电缆参考外径:43mm缆芯结构:14 × 4 + 5对绞组工作电容: 70nF星形四线组工作电容: 50 nF绝缘电阻: 3000M /km。

MKVVRP 煤矿用铜芯聚绝缘聚氯护套编织屏蔽阻燃控制软电缆 (4-61)*(0.5-2.5) (4-37)*(1.5-2.5) 铺设在大磁场室内、电缆内、管道等固定。

HYA23铠装通信电缆;机械保护层可以加在任何电缆上，以电缆的机械强度，防侵蚀能力，是为易受机械和及易受侵蚀而设计的通信电缆。

RS485总线由于其布线简单，稳定可靠从而广泛的应用于视频监控，门禁对讲，楼宇报警等各个领域，但是，在485总线布线过程中由于有很多不完全准确的概念导致出现很多问题。现在将一些错误的观念作出一些澄清。

in which a just appreciation can be formed of the fixity of pure and consummate statecraft which

underlay her apparent levity, is to follow in close detail the varying circumstances and combinations which prompted the bewildering mutability of her policy.

(ZR192-)KFFRP氟46(进口PFA)绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制软电缆。