

# 维谛P1030U036HL12S1D000P033价格，维谛30KW精密空调销售,维谛精密空调维修

产品名称	维谛P1030U036HL12S1D000P033价格，维谛30KW精密空调销售,维谛精密空调维修
公司名称	铂跃网能科技有限公司
价格	89887.00/台
规格参数	品牌:维谛 型号:P1030UA036HL12S1D000PA033 产地:深圳
公司地址	河北省石家庄市裕华区祥泰路66号中冶盛世广场D区1403
联系电话	15630156033

## 产品详情

Liebert.PEX 空调配置的控制器，界面简洁，菜单结构易于操作，本章介绍控制器的外观、控制键、指示灯、控制界面和用户菜单等。

### 1、外观

控制器外观如下图所示。控制器的显示板采用 240 × 128 点阵蓝色背光液晶显示屏（LCD），可清晰显示文字和图形。

控制器外观 图1

### 2、控制键

控制器有 5 个控制键（见上图

)，分别是开/关机键、退出键、上移键、回车键和下移键。其具体功能参见下表。

表1 控制键功能说明

按键名称	功能说明
开/关机键	开启和关闭控制器
退出键	按此键退出本级菜单进入上级菜单；参数修改过程中，按此键可放弃修改；长按此键，进入帮助菜单，帮助菜单将详细列出数据区域的大值、小值、默认值以及简单描述；在有报警发生时，按此键，可消除报警声
上移键	按此键可将菜单中的光标上移或增加显示的参数设定值。如果该设定参数为复选项，按此键则滚动显示相关选项；当菜单多屏显示时，按此键可向上翻页
回车键	按此键可进入下一级菜单或确认参数设定值
下移键	按此键可将菜单中的光标下移或减小显示的参数设定值。如果该设定参数为复选项，按此键则滚动显示相关选项；当菜单多屏显示时，按此键可向下翻页
回车键 + 上移键	此为组合键。按住回车键，再按上移键，放开上移键，再放回车键，完成一次按键操作。该组合键用于查看上一机组的状态
回车键 + 下移键	此为组合键。按住回车键，再按下移键，放开下移键，再放回车键，完成一次按键操作。该组合键用于查看下一机组的状态

### 3、指示灯

控制器提供了两个指示灯，分别是运行指示灯和告警指示灯（见图1）。具体功能描述见表2。

表2 指示灯功能描述

指示灯	颜色	状态	功能描述
运行指示灯	绿色	闪烁	控制器工作正常
告警指示灯	红色	灭	无告警发生
闪烁	有告警发生		

### 4、控制界面

控制器上电后，显示屏显示通信状态。如果无法与目标接口板通信，将提示通信故障。如果通信成功，则进入主界面或关机界面，这取决于空调机组的开关机状态。控制界面包括主界面、关机界面、密码界面（密码：0001）。

#### 4.1 主界面

如果空调机组处于开机状态，成功通信后即进入主界面，如图 5-2 所示。如果 10min 内没有功能键输入，控制器进入屏幕保护状态（关闭液晶背光），有控制键输入时回到正常显示状态。在主界面下，按回车键，可进入主菜单。主界面显示当前的日期、时间、星期、显示板和接口板地址、实际温度、设定温度、实际湿度、设定湿度、机组工作图标（包括风机、制冷、加湿、除湿、加热、公共报警、锁定

和关机主备状态)。

## 机组工作图标

界面上包含三类机组工作图标，分别是动画运行状态图标、锁定状态图标和关机主备状态图标，这些图标告知操作员机组正在何种运行模式下运行。图标及其含义如表3所示。

### 表3 图标含义