

## RVVY 6X1.0软芯控制线缆

产品名称	RVVY 6X1.0软芯控制线缆
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	3.20/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

### 产品详情

铠装控制电缆使用特性:电缆导体的长期允许工作温度应不超过70 。敷设时电缆的温度应不低于0 ，敷设时弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。有铠装层或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。

A类--该类任何一相导体与地或接地导体时，能在1min内与分离；B类--该类仅包括单相接地故障短时运行的条件，接地故障时间应不超过1h，但在任何情况下，不超过8h，每年接地故障总时间不超过125h；C类--不属于A类，B类的。

对电缆端头和中间接头的基本要求:a.导体连接好；b.绝缘可靠，推荐采用辐照交联热收缩型硅橡胶绝缘材料；c.密封良好；d.足够的机械强度，能适应各种运行条件。

经济快速增长，为线缆产品提供了巨大的市场空间，市场强大的拉力，使得都把目光聚焦于市场，在改革开放短短的几十年，线缆制造业所形成的庞大生产能力让刮目相看。随着电力工业、数据通信业、汽车业以及造船等行业规模的不断扩大，对电线电缆的需求也将迅速增长，未来电线电缆业还有巨大的发展潜力。

MHYA32(HUYA32)镀锌钢丝铠装、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 煤矿用通信电缆 电缆使用温度-40 ~ +50 ，电缆敷设温度 -10 ，在25 时的温度 95%，电缆敷设时弯曲半径：

MHYV型电缆 10倍电缆外径 其余型号电缆 15倍电缆外径 执行:MT818.14-1999命名代号:

?煤矿用通信电缆.....MH(HU)铜质线芯.....省略聚乙烯绝缘.....Y铝—聚粘结护层.....A?

聚内护套.....省略钢丝编织铠装.....B

蓝阻燃聚氯乙烯护套.....V钢丝铠装蓝阻燃聚氯乙烯外护套.....32

MHYV ( HUYV) 矿用聚绝缘、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 2-5 7/0.28

用于平巷、斜巷及机电硐室。

VLV32 铝芯聚氯乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆。

HYA23 铜芯实芯聚绝缘双面涂塑铝带屏蔽镀锌钢带铠装聚护套通信电缆。