

防爆线型红外光感烟火灾探测器

产品名称	防爆线型红外光感烟火灾探测器
公司名称	深圳市宏盛高科电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区福永镇桥头社区桥南路13号
联系电话	86-075523056009 13928499196

产品详情

厂家直销防爆红外光感烟火灾探测器价格优惠

概述 HAGS-1（对射型）防爆红外光束感烟火灾探测器（简称探测器）为线型感烟火灾探测器，适于安装在保护空间的两端，对一定浓度的烟雾报警。凡是在火灾形成前烟雾出现的场所均可使用本产品，特别适用于大空间、高举架、长距离的场所。对于黑烟响应更灵敏。本产品可以和国内外任何厂家的火灾报警控制器配套使用，符合GB3836系列标准的要求，通过国家指定的检测机构鉴定，取得了防爆合格证。

性能特点 该探测器由发射器和接收器成对组成。发射器发射的红外光束经过保护空间，达到接收器，物质燃烧产生的烟雾扩散到光束区域，使接收器收到的辐射通量减弱，当辐射通量减弱到预定的感烟动作阈值，接收器输出火灾报警信息传输到火灾报警控制器。该探测器接收器上设有六个表示信号强弱的指示灯，便于工程上的调试。

性能参数 防爆形式：隔爆型 防爆标志：ExdIICT6
工作电压：DC15V~DC28V 监视电流：12mA 报警电流：22mA 指示灯：调试状态：绿色和黄色指示灯以特定的方式常亮或闪亮；正常监视状态：红色指示灯周期性闪烁；火警状态：红色指示灯常亮，黄色指示灯熄灭；故障状态：黄色指示灯常亮，20s后探测器再报火警，并由控制器电量红色指示灯，熄灭黄色指示灯；光路被全部遮挡：探测器先报故障并常亮

保护面积：最大保护面积 $14 \times 100 = 1400\text{m}^2$,最大宽度14m 探测距离：8m~100m
使用环境：温度：-20 ~ +50 ；相对湿度：95%不结露；大气压力：80kPa~110kPa
进线口径：2-M22x1.5(进线口的数量和大小可以根据用户要求设计生产)
重量：发射器：2.5kg；接收器：2.6kg

负责招商人：陈恩妮

热线电话：13670008548

QQ : 85435811

网址 : <http://www.szhs119.com>