

耐高温热缩套管, 耐温热缩套管, 耐高温热缩套管

产品名称	耐高温热缩套管, 耐温热缩套管, 耐高温热缩套管
公司名称	东莞市日强鑫电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市大朗镇新马莲工业区
联系电话	0769-89872780 13266040248

产品详情

耐高温热缩套管, 耐温热缩套管, 耐高温热缩套管, 200 氟橡胶热缩套管具有极好的耐高低温性能、耐油及耐化学试剂性能, 尤其适用于需要耐热的地方(如飞机或汽车引擎或油箱附近电气和液压系统)及需要耐化学溶剂的环境, 适用于这些环境中线缆线束的绝缘保护和应力解除, 保护电子电器设备免受损伤。

特点:收缩比2:1 耐高温、耐溶剂、耐化学腐蚀、耐辐射, 极好的耐油性 高阻燃, 不含氯化合物PCBs、PCPs及多溴联苯PBBs、多溴氧化联苯PBBOs、多溴联苯醚PBBEs、PBDEs等对环境有害的物质, 符合欧洲RoHS环保指令及SONY SS00259标准的环保要求。 -55 ~175 , 内径 1.2mm-38mm, 击穿强度 15mv / m, 收缩比2 : 1