

西安屋面防水施工，基础防水，建筑外立面防水，隧道防水

产品名称	西安屋面防水施工，基础防水，建筑外立面防水，隧道防水
公司名称	陕西东朗隆元建设工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	浐灞生态区欧亚大道666号欧亚国际一期B座0940室
联系电话	13363904594

产品详情

陕西西安咸阳浐灞未央高新区商洛安康屋面防水，基础防水，建筑外立面防水，建筑屋面防水，防水屋面，屋顶屋面防水，隧道防水，疑难防水堵漏工程，人工湖、水池水系防水，西安东朗建工防水工程

屋面是建筑物*上层的外围护构件，主要用来抵抗外界风雨雷电等一切不利的现象，保证建筑能够坚固耐用，其中防水就是屋面施工过程中*为要主要的一个方面，屋面防水工程一般包括屋面卷材防水，屋面涂膜防水，屋面刚性防水，瓦屋面防水，屋面接缝密封防水。其中*典型的的就是卷材防水屋面了，屋面防水一般严禁在雨天，雪天和五级以上大风时施工。其施工的环境气温条件要求与所使用的防水材料及施工方法相适应。今天小编带大家了解一下捐出房屋屋面的做法以及施工流程。

一、卷材防水屋面做法

卷材防水屋面是指以不同的施工工艺将不同类型的胶结材料粘结卷材固定在屋面上起到防水作用的屋面。能适应一定程度的结构振动和胀缩变形。所用卷材有传统的沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材等三大系列。

二、施工流程

- 1、把做好的屋面进行清扫一次，再用水冲洗干净，再自然干透。
- 2、按照图纸设计，安排好地漏，排水等功能。一般天沟、檐沟的纵向坡度不应小于1%，沟底落差不得超过200mm。
- 3、采用水泥砂浆找平层，厚度为20mm，水泥标号不低于42.5。面层上要有分格缝，并嵌填密封材料，防止结构变形或温差变形等问题。
- 4、卷材在铺贴时，要注意方向，跟接口处的打结，如果不按施工工艺，容易日后漏水等问题发生。铺贴多跨和有高低跨的屋面时，应按先高后低、先远后近的顺序进行。

5、铺设好卷材后，为了保护它，一般会增加隔热转，铺300mm × 300mm膨胀珍珠岩隔热块，再在其上面加设一层3cm厚水泥砂浆保护层，该层内布钢丝网。这样双层保护会增加安全性。

内容源于网络，仅供交流学习，如有侵权请联系删除。