

长城4413高速泵齿轮油

产品名称	长城4413高速泵齿轮油
公司名称	南京永生贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京太平路82号
联系电话	86-013651533955 13601443375

产品详情

长城4413高速泵齿轮油

本产品以合成油为基础油，并加有极压、抗氧、抗腐蚀等多种添加剂精制而成的高速泵用润滑油。

2. 性能特点 I 优异的高低温性能，适应各种严苛的工作环境；

优异的粘温性能，适用于各种温度下工作的设备；I

I 优异的抗高温氧化安定性和抗剪切安定性，保障设备长达8000小时以上的换油周期；

良好的润滑性，保护设备减小磨损，可延长设备寿命。I 3. 执行标准

本产品符合Q/SH303 173 - 2004标准。4. 典型数据 项目典型数据试验方法 运动粘度，mm²/s 100

40 6.714 37.66 GB/T 265 粘度指数 136 GB/T 1995 闪点(开口)， 236 GB/T 267 凝点， <-60

GB/T 510 中和值，mgKOH/g 0.42 GB/T 7304 剪切安定性（超声波剪切法）

运动粘度（40 ）变化，% 0.5 SH/T 0505 5. 用途 本品可适用于各种转速的高速离心泵（如胜

达因泵）齿轮系统和轴承的润滑，适用温度范围：-45 ~ +150 。6. 技术认证

北京航天动力研究所OEM认证。7. 国外性能相当的产品

本产品与美国Apollo Oil高速泵专用油，SHELL公司、MOBIL公司ATF-220油性能相当。8. 应用实例 本

品在天津石化、辽阳石化、兰州石化、乌鲁木齐石化等大型石化企业的胜达因高速泵上使用多年，用户

反映良好。9. 注意事项 I 首次使用时，请将润滑系统清洗干净，本产品不宜与其它油品混用；

启用后，请及时将桶盖严，避免混入水份和杂质；II 本产品应贮存于清洁、干燥避光处。

10. 包 装 4L塑桶或根据客户需求进行包装。

联系人:蔡先生

电话: 13601443375 13651533955