

YP特7号、75号精密仪表脂

产品名称	YP特7号、75号精密仪表脂
公司名称	南京永生贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京太平路82号
联系电话	86-013651533955 13601443375

产品详情

YP特7号、75号精密仪表脂

本产品是以特定的稠化剂稠化合成精密仪表油精制而成的精密仪表脂。

性能特点

- 良好的润滑性，保证精密仪表的正常润滑；
- 优异的防锈、防护性，保证精密仪表不被锈蚀；
- 较小的摩擦阻力，保证精密仪表操作顺畅；
- 良好的低温启动性，保证精密仪表在低温下正常启动。

技术规格

产品符合以下规格：

特7号符合SH 0456-92标准；

特75号符合Q/SH303 229—2004标准。

典型数据

项目	典型数据	
	特7号脂	特75号脂
滴点,	194	175
分油量(50 , 48h), %(m/m)	1.37	3.5
蒸发度(120), %(m/m)	1.44	1.55
水分, %(m/m)	无	无
机械杂质, %(m/m)	无	无
腐蚀(50 , 48h, 40号钢片, H62黄铜片, LY11硬铝合金片)	合格	合格
相似粘度(-50 , 10S-1), Pa·s	2047	800
游离碱, NaOH%(m/m)	0.03	0.03

应用范围

本产品适用于精密仪器仪表的轴承及摩擦部件上，作为润滑与防护剂。也适用于家用电器的润滑与防护；

特7号适用温度范围：-70 ~ +120 。特75号适用温度范围：-70 ~ +80 。

国外性能相当的产品

在产品使用性能上，特7号精密仪表脂与俄罗斯 -122-7规格产品相当，特75号精密仪表脂与俄罗斯 -122-75规格产品相当。

注意事项

- I 使用时，应将润滑部位清洗干净；
- I 在贮运和使用过程中，应防止水份、灰尘污染。

包 装

250g/塑料盒

联系人：蔡先生 电话：13601443375 13651533955