

## 特3, 4, 5, 14, 16号精密仪表油

产品名称	特3, 4, 5, 14, 16号精密仪表油
公司名称	南京永生贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京太平路82号
联系电话	86-013651533955 13601443375

## 产品详情

### 特3, 4, 5, 14, 16号精密仪表油

本产品系以硅油和低凝点合成油调配而成。按用途分为3, 4, 5, 14, 16五个牌号。

#### 性能特点

- | 优良的高低温性能，能在较宽温度范围内使用，使用温度范围为-60 ~ 120 ；
- | 热稳定性好，蒸发损失小；
- | 抗剪切性能优异，适用于高剪切条件下的仪器、仪表；
- | 优良的防锈能力。

#### 技术规格

产品符合以下规格：

SH/T 0454 - 92 ( 1998)。

#### 典型数据

项目

典型数据

特3号

特4号

特5号

特14号

特16号

密度 (20 ) ,g/cm <sup>2</sup>	0.8974	0.9238	0.9402	0.9198	0.9295
运动粘度 (50 ) ,mm <sup>2</sup> /s	11.92	13.6	19.38	25.31	22.12
闪点 (开口) ,	194	186	187	192	190
凝点 ,	< -65	< -70	< -70	< -70	< -70
酸值 , mgKOH/g	0.01	0.03	0.02	0.02	0.02
机械杂质 , %	无	无	无	无	无
水分 , %	无	无	无	无	无
腐蚀(50 ,48h)					
40号钢片	合格	合格	合格	合格	合格
H62号黄铜片	合格	合格	合格	合格	合格
LY11号硬铝合金片)	合格	合格	合格	合格	合格

#### 应用范围

本系列产品适用于精密仪表、航空仪表轴承、微电机轴承，修正机构齿轮和摩擦部件的润滑，密封垫片的浸渍

#### 国外性能相当的产品

本系列产品中，特3号与俄罗斯OKB3#性能相当；特4号与俄罗斯OKB4#性能相当；特5号与俄罗斯OKB5#性能相当；特14号与俄罗斯OKB14#性能相当；特16号与俄罗斯OKB16#性能相当。

#### 注意事项

使用时，应将使用部位清洗干净，吹干后，用注射器注入使用部位；

启用后，应及时将瓶盖严，避免混入灰尘和杂质影响使用；

本产品应储存于清洁、干燥避光处。

#### 包 装

250g塑料瓶装。

联系人:蔡先生

电话: 13601443375 13651533955