长城7903系列耐油密封润滑脂

产品名称	长城7903系列耐油密封润滑脂
公司名称	南京永生贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京太平路82号
联系电话	86-013651533955 13601443375

产品详情

长城7903系列耐油密封润滑脂

本系列产品有7903、7903-1、7903-2、7903-3四个牌号，系由无机稠化剂稠化合成油，并加有抗氧、抗腐蚀等多种添加剂精制而成。具有良好的耐汽油、煤油、润滑油、水、乙醇和石油液化气等介质的能力。在上述介质中，不溶解、不分散而且具有润滑性。具有良好的耐高温性、极好的粘附性，良好的抗氧化性，耐压、不固化、抗震效果好，密封性能好，机件容易拆卸等特点。

技术指标：

项　　目
质量指标　　试验方法

7903　7903-1
7903-2　7903-3

外观
粘稠均匀油膏　　目测

¼不工作锥入度，0.1mm　55　～70　55　～68　20　～48　68　～80
GB/T269

滴点，℃　　≮250　250　250
250　GB/T3498

腐蚀(T2铜片,100　℃,24h)级，　≯1b　--　--
--　GB/T7326

腐蚀(45#钢片,100 ℃,3h) -- 合格 合格
合格 SH/T0331

溶解度(室温),% ≯20 20 20
20

产品应用：

- 7903号适用于与汽油、煤油、润滑油、水、乙醇和石油液化气等介质接触的机械设备、机车、管道、阀门等静密封和低速滑动、转动密封面的密封和润滑。适用温度范围：-10～ +150℃。

- 7903-1号适用于与上述介质接触的低速滚动、滑动轴承的润滑与密封。适用温度范围：-20～ +150℃。

- 7903-2号适用于输送上述介质的管道上阀门阀杆的密封和润滑。适用温度范围： -10～ +150℃。

- 7903-3号适用于需用油枪加注的密封部位的密封和润滑。适用温度范围： -10～ +150℃。

可替代国外产品：

长城	壳牌	克努伯
7903系列	Aviation S7108	NOSOL UTA

应用业绩：

1、茂名石化工业公司炼油厂在主风机的大盖结合面、压盖法兰多处使用YP7903脂，密封效果明显，没有漏油，改善了环境。

2、天津石化公司涤纶厂在油箱端盖、油窗等处使用，解决了漏油问题。

3、燕山石化公司化工二厂聚丙烯卧式螺旋沉降离心机轴承原用Shell S7018脂，91年改用YP7903脂，已用半年多，效果很好，满足离心机的润滑与密封要求。

联系人：蔡先生 电话：13601443375 13651533955