

彩色PVC防滑条

产品名称	彩色PVC防滑条
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	6.00/米
规格参数	品牌:防滑条厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

铝合金防滑条安装方法房间内楼梯平面图和外立面应呈90度,先将楼梯台阶清理干净,在楼梯边缘和包边条楼梯防滑条背面涂点胶,等略晾干粘合,用橡皮锤锤击一下粘合处,就能。 或者在铝型材底座上打洞,用螺丝将铝合金防滑条固定不变在楼梯表层,再表面装上去橡胶条就能。注:大理石,地板砖忍不很容易打洞的原材料上好使用胶固定不变,其它的材料好应用自攻螺丝和膨胀螺栓固定不变。 如组成专用包边条金属环固定住包边条两侧,在防止包边条楼梯防滑条收缩及掉下来另外还保证美观大方预期效果。

工艺标准:(1)楼梯防滑条应安装牢固,不能产生涨缩。 显出路面楼梯防滑条高过地面高度宜2~3mm,且高度一致。(2)楼梯防滑条拼装应垂直,距梯步边间隔一致,直线偏差 2mm,高度偏差 1.5mm,且每一个梯步应一致。 施工标准:(1)塑料楼梯防滑条宜选用可储蓄太阳能光电材料作为楼梯防滑条,而且应满足抗老化、抗磨损及膨涨等各种特点。(2)铝合金防滑条铝材厚度要确保承受能力后不涨缩,而且与梯步密切联系,铝合金防滑条防滑系数应 0.6(3)瓷砖防滑条的规定防滑系数 0.6,防滑地砖倾角处应该是弧形,面一致硬胶梯步楼梯防滑条。